

销售耐高温金属缠绕垫，聚四氟乙烯阀门垫，碳钢材质金属密封填料环

产品名称	销售耐高温金属缠绕垫，聚四氟乙烯阀门垫，碳钢材质金属密封填料环
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

随着新材料的不断出现，填料结构型式也有很大的变化，这无疑将促使填料密封的应用更加广泛，用作填料的材料应具备如下特性:有一定的弹塑性。当填料受轴向压紧时能产生较大的径向压紧力，以获得密封;当机器和轴有振动或轴有跳动及偏心时，能有一定的补偿能力(追随性);化学稳定性。既不被介质所腐蚀、溶胀，也不污染介质;不渗透性。介质对大部分纤维均有一些渗透，故要求填料组织致密，为此在制作填料时往往需要浸渍、填充各种润滑剂和填充剂;自润滑性好，摩擦系数小并耐磨;耐高温性。当摩擦发热后能承受一定的温度;拆卸方便;制造简单，价格低廉。

法兰种类	垫片形式	钢带材质	填充料	内外环材质
名称	代号	V-形	W-形	
平面法兰	仅带外环	304 304(L) 316(L) 321 钛Ta	石棉	ASB

		镍Ni		
		Mon400		
		Inconel		
		哈氏B,C		
		锆(702,705)		
带内外环				
凸面法兰	仅带外环	石墨	FG	
带内外环	3.2	4.8		
凹凸法兰	基本型	四氟	PTFE	4.5
仅带内环		7.5		
槽法兰	基本型	云母	MICA	
仅带内环				
平面和凹槽法兰	基本型	陶瓷	CER	
仅带内环				

:-196?--+870? (????)

? +250? (?????)

? +500? (????)

适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。

使用压力: 300Mpa

*大加工尺寸: 2800 mm;特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

*小预紧比压:y=68 MPa

[折叠编辑本段](#)

四氟板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成

耐高温温度达250 、耐低温温-196 、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附性等特点

四氟板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。

四氟板在[???](#)

、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。