

## 900钢丝网骨架复合管 福建闽杰管业

产品名称	900钢丝网骨架复合管 福建闽杰管业
公司名称	福建闽杰管业科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省漳州市南靖县丰田镇工业大道18号
联系电话	17759661806 17759661806

### 产品详情

钢丝网骨架塑料复合管道是一种性能优异的新型管道，900钢丝网骨架复合管哪家好，广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域。焊接注意事项：使用过程中如需切割，则必须使用PE热熔胶对端口进行防渗密封处理。通电前应校直接头处的轴线，使其与管道在同一轴线上。焊接以及冷却过程中严禁移动、脚踏管材、件或对管材、件施加外力，严禁未按规定充分冷却（宜不少于6h），就对管道进行压力试验。

通电前还应检查导线连接是否正确，导线截面积和电容量是否符合电熔焊机的有关要求。在熔接及冷却过程中，不得移动、转动接头的部位及两侧的管道。焊接前应检查管件接头的铜件是否干净，900钢丝网骨架复合管批发，保证无污渍。焊接过程中若有冒烟喷料现象应立即关闭电源。当天装配好的管材件未焊接的，晚上必须做好防护措施，防止夜间下雨（露水）浸入管材件，900钢丝网骨架复合管定做，特别注意施工人员在雨天禁止施工操作。

耐外压及耐负压性能钢骨架塑料复合管的增强骨架是由钢丝焊接而成的钢网，钢丝的直径均超过了3mm，而钢丝网骨架复合管的加强钢丝直径仅为1.0mm左右，900钢丝网骨架复合管，且未经过焊接，这两种管材相比钢丝网骨架管的抗外压及抗负压能力较差，钢丝网骨架PE管在施工时尤其要注意避免在外压作用下造成的管材变形，特别是管端部的变形，如果变形较大，将会直接影响与电熔套筒的尺寸配合好坏，终影响到焊接质量，在运

行过程中一旦出现负压情况，钢丝网骨架管易出现被吸扁的重大事故。

900钢丝网骨架复合管-福建闽杰管业由福建闽杰管业科技股份有限公司提供。福建闽杰管业科技股份有限公司是从事“PE管,PE给水管,PE矿用管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。