

武汉建筑用环保节能市场低价格 达权建筑用环保节优质

产品名称	武汉建筑用环保节能市场低价格 达权建筑用环保节优质
公司名称	武汉达权节能板材有限公司
价格	1.00/无
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区创业街2栋15楼
联系电话	86-02787506506-8004

产品详情

建筑用环保节能墙板具有轻质防火、隔音防水、保温抗折、抗渗环保，结构性（密湿度）强等优越性能。可广泛应用于各类建筑轻质墙板，是厂房、住宅、宾馆写字楼及公共建筑物的首选材料之一，适用于高层建筑和房屋改造工程的分室、分户，卫生间、厨房的内、外隔墙，是国家重点推广的新型墙体材料。经环保、建设主管、市墙改办有关主管部门检测，按照国家最新型墙材标准JG/T1692005技术标准生产，其所有物理性能均符合国家建材行业标准。轻质节能墙板产品特点：1)节能：产品其节能特点体现在隔热、保温和隔声三个方面，使用耐冻、保温环保材料 - 聚苯乙烯泡沫复合而成，具有良好的隔热保温功能，使室内温度保持一个恒定的水平，达到节能效果。2)轻质：此墙板是所有轻质空心隔墙板材料中最轻的高科技新型材料。较其他墙体材料重量比是1：5以上，能大幅减少主体载荷，节约了成本。3)薄体：此墙板标准厚度在7.5cm - 18cm之间，与传统的砌块相（12cm-28cm）比，大大节省了建筑空间、提高了实用面积，降低了成本。4)强度高：轻质条板系列的抗冲击性能好，经国家专业检测机构检验，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上（国家标准为1.5倍），抗压强度为5 / mpa以上（国家标准为3.5 / Mpa），吊挂力为1500 / N以上（国家标准为1000 / N）。5)隔声好：轻质条板系列的内部组成材料（EPS聚苯乙烯颗粒）具有良好的隔声性能和吸声功能。例如：达权轻质空心隔墙板120mm厚板材隔声量为46dB，国家标准为35dB，传统砌块隔声量为20 dB. 6)防火、防水、绿色环保：轻质空心隔墙板节能板材材料主要是聚苯乙烯颗粒、特种水泥的混合物，在1000摄氏度高温下的耐火极限为4小时，不燃性达国家A极标准，同时不散发任何有毒气体，完全符合国际环保标准；使用时无需抹灰就可制成容器装水，无丝毫渗漏。7)施工方便、文明、工期短：施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、高效、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，使用该板材只需3、人60分钟即可完成，节约人工成本。

3、轻质隔墙板产品规格型号：2440*610*(60/75/90/120/150/180)mm