

EAST广东易事特UPS电源EA9020H医疗设备及仪器仪表20KVA/18KW

| | |
|------|--|
| 产品名称 | EAST广东易事特UPS电源EA9020H医疗设备及仪器仪表20KVA/18KW |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:易事特UPS电源 型号:EA9020H 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址) |
| 联系电话 | 15010619474 |

产品详情

智能管理

具有故障自诊断、自保护功能，故障信息一目了然，维护工作轻松快捷。

采用自动均浮充切换的充电设计。

提供RS232/SNMP监控接口，监控软件具电源事件记录和分析功能，多种组网方案，支持TCP/IP协议，可实现远程监控和管理。

基于DSP全数字化的控制技术，简化控制电路，电路的灵活性和可靠性高。

集短路、过载、过热、输出过欠压保护及逐波限流技术等，系统运行稳定。

功率器件设计余量大，系统运行可靠。

绿色环保

内置EMC滤波器和双重防浪涌保护，负载用电更安全。

高输入功率因素，对电网的污染极小。

PFC输入功率因数校正技术，降低输入谐波电流，减少对电网的污染。

符合ROHS要求，满足高电磁兼容标准ClassB。

纯在线双变换设计，隔离、滤除电网的各种谐波和故障。

提供负载佳的供电质量。

具备ECO经济工作模式选择功能，降，运行达94%以上。

智能风扇调速，降低噪音和节约能耗。

高功率密度设计，占用空间小，整机运行效率更高。

灵活适用

机架式和塔式兼容式设计，19寸机架和塔式安装随心所欲。

220V，50Hz/60Hz电源标准可由面板灵活设置。

LCD显示方式随机架或塔式安装方式的不同，自由旋转，方便用户查看。

简单通过增加电池模块实现后备时间的增加。

特殊设计

输出功因0.9，比普通机型带载提高13%。

超宽的电网电压/频率输入范围，方便燃油发电机的接入，避免电池频繁放电，延长电池使用寿命。

直流冷启动功能，可利用电池开机，方便应急备用供电。

组合键方式的开关机功能，避免用户误操作。

智能监控选配件

SNMP卡：基于TCP/IP协议的远程监控管理。

AS400卡：干接点信号输出传输卡。

USB卡：基于单机通讯的监控管理。

RS485卡：基于MODBUS协议的485通讯。

智能监控

本系统能够实现对UPS工作状态，进行远程集中监控，具有遥测、遥信、遥控、自动报警等功能。可以在生产运营中根据实际情况调整管理，也为生产线的值班人员减轻了负担，解决在过去由人工巡视

和人工记录日志的生产模式，完全由计算机全天候自动化处理，同时也避免了由人为原因造成的安全隐患。

50/60Hz电源系统自适应

自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统要求。

变频功能

支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求。

面板设定功能

ECO设定。

电池EOD点可由面板灵活设置，电池利用率大化。

输出电压设定208V/220V/230V/240V