

电磁阀ZCG-15 超高温电磁阀

产品名称	电磁阀ZCG-15 超高温电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG-15 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZCG-15是一款由上海欣一公司研发生产的高品质不锈钢电磁阀，可用于超高温环境下的精准控制，是一种高温电磁阀和高压电磁阀的完美结合。

该电磁阀型号为ZCG-15，采用了不锈钢材质，具有很好的抗腐蚀性和耐高温性能，能够在超高温环境下稳定工作。此外，电磁阀的内部结构优化，能够有效地抵抗高压，保持其稳定性。

该电磁阀具有精准控制的优点，可以根据实际应用场景设置不同的开关时间和开度，从而满足不同的控制需求。此外，该电磁阀还具有反应迅速、操作简便等特点，使用方便，可靠性高。

品牌	型号	材质	价格
上海欣一	ZCG-15	不锈钢	650元/件

因其高品质、高温、高压等特点，该电磁阀广泛应用于钢铁、石化、冶金、电力、化工等领域，也深受广大工程师和用户的信任和好评。欢迎联系我们，了解更多关于ZCG-15电磁阀的详细信息。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命**

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)