

# 膨胀型防火密封条 红阳防火密封条厂家 膨胀型防火密封条

产品名称	膨胀型防火密封条 红阳防火密封条厂家 膨胀型防火密封条
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

## 产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

说起密封条，相信很多人都不太了解，密封条作为一种材料已经的融入我们的生活当中来，保温杯杯盖上的那一圈胶条其实也是密封条的一个种类，高压锅锅盖上也有大一号的密封条，我们每天驾驶的汽车的门框上也有密封条，门窗上更是少不了密封条的存在，那么今天来说说说密封条的使用对于门窗起到了什么作用？

密封条在塑钢门窗中起了水密，气密及节能的重要作用，根据密封条的作用和使用要求，它必须具有足够的拉伸强度，良好的弹性，良好的耐温性和耐老化性，断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。密封条在用途上分为玻璃封条(胶条)和毛条两类，玻璃密封条用于玻璃和扇及框之间的密封，毛条主要用于框和扇之间的密封。

原来密封条的使用可以使得门窗更加的坚固和严密，也给我们的生活带来了很多的好处和方便，我们在选购的时候可以按照自己的需求进行选择，找到合适的选择出来。密封条在生活中使用还是非常的广泛的。合理的使用可以更好的保证我们的生活舒适。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火密封条主要特点：

1.膨胀温度：开始胀大温度199 ，主体胀大温度347 ；

2.线性胀大倍数：大于等于原胀大体厚度的3倍；

3.耐高温和焚烧功能：温升至980 并坚持30min，不焚烧、不灰化；

4.防烟功能：耐火实验进行72min，门安装密封件的左、右及上侧缝隙无明显漏烟，防烟功能大于72min；

5.耐环境才能：在室温、90湿度条件下放置5年胀大倍率不变；

注：防火膨胀密封条于受热时可敏捷胀大封闭门、窗缝隙，避免烟及热窜入，保证人身安全。

**【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】**

防烟条世界公认为生产挤出制品最好的工艺方法。微波加热的特点是热直接在被加热物体内部产生，而不是像常规那样从外部输入，这样不仅生热快，而且分布均匀，有利于提高产品质量和大大缩短加热所用的时间。

硫化( $T_{max} : 450^{\circ}C$ 和 $V_{max} : 60m/s$ )也可达到火焰预处理的作用，而安全性大大提高。

安全性能十分优异的密封条就是可以很好的起到其真正的作用的，先进的处理方法就是最佳的产品效应，是值得购买的产品。