

# 电磁阀ZCH-50 不锈钢法兰电磁阀

产品名称	电磁阀ZCH-50 不锈钢法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCH-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### 电磁阀ZCH-50 不锈钢法兰电磁阀

电磁阀ZCH-50是一款具有高质量、高耐腐蚀性的不锈钢法兰电磁阀产品。它采用了上海欣一品牌的高品质机制，并采用了零压差技术，因此非常适合用于各种工业领域中的压力水泵控制系统。这款电磁阀的材质主要为不锈钢，并采用了高效、耐用的设计，所以可以支持长时间的使用，而不会出现产品失效或磨损的情况。

电磁阀ZCH-50的价格为1200元/件，虽然相对较高，但它具有杰出的特性和性能，在为各行各业的用户提供高稳定性和可靠性方面表现突出。不论是在热带、亚热带或常温环境下，这款电磁阀都能保持良好的操作效果。因此，对于那些需要测试\*\*、常量压力和强度的用户，这款电磁阀是一个非常不错的选择。

品牌	上海欣一
型号	ZCH-50
材质	不锈钢

#### 一.参数：

材质	SUS316	规格	DN15-DN200
压力	0-1.6Mpa	结构	分步直动式
介质	中高温气液体	密封	聚四氟乙烯

#### 二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

### 三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)