

1寸手持式套丝机，手持式电动套丝机，SQ型手持式电动套丝机，

产品名称	1寸手持式套丝机，手持式电动套丝机，SQ型手持式电动套丝机，
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿配件厂
价格	322.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市龙行路旺盛楼1027号
联系电话	86-05372886198 15589757571

产品详情

1寸手持式套丝机，手持式电动套丝机，SQ型手持式电动套丝机，套丝机

SQ-1手持式电动套丝机是一种实用新型的机器。也是一种轻型的手持式电动套丝机，也叫做便携式电动套丝机。由于装有自动进牙机构，所以能采用各种标准扳牙切制螺纹，而且具有体积小，省力、操作方便、便于携带、工效高、成本低，能在不拆卸铺设好的管道上和狭窄场地中切制螺纹，广泛用于各行各业的管道安装、维修工程上。

手持式电动套丝机技术参数: 输入电压：220V 50HZ 额定功率：1000W

- 1、手持式电动套丝机与台式电动套丝机相比，重量轻，主机仅重7公斤；
- 2、采用优质板牙头，寿命长，螺纹清，并可快速更换板牙头；操作省力、快捷，携带方便；
- 3、不受场地限制，在工地上或者非常规的场合均可灵活操作。
- 4、鑫隆产品适用于工矿企业、院校、家庭维修、中小型工程队，可用于对供热、自来水、暖气、燃气等施工时的操作。本产品支持采用标准管子。
- 5、能从五金市场方便买到通用的板牙头。

手持式电动套丝机操作说明：

- 1、选择相应的板牙头，将卡簧拔正后，从右边安装在主机上。
- 2、夹正、夹紧管子，约与力臂等长（L2约与L1等长）。

- 3、将正反开关打在向下箭头位置，启动开关与辅助触点。
- 4、在套硬质管子如不锈钢管、镀锌管、铜管时要及时加油，塑料管不用加油。
- 5、注意管子夹座右移过程中不能与主机接触，否则会伤到主机。
- 6、等机器停稳后，再拔反向开关向上箭头位置，退出管子。
- 7、GMTE-03 (C) 在套 1 / 2 " 1 - 1 / 4 " 管子时先用适配器装在主机上再装上板牙头。
- 8、本产品支持采用标准管子。
- 9、包装尺寸：64*41*19CM

配件: 4 个板牙头:1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 油壶1只 套丝机 夹座 说明书 保修卡

板牙头4个装：1/2" 3/4" 1" 1-1/4"

6个装:1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

模具配置：1/2"、3/4"，1"，1 1/4"，1 1/2"，2(寸)

加工外径：21.3 26.8 33.5 42.3 48 60 (mm)

联系人 李晨

QQ 1546021658

电话 15898600122 0537-2887168

旺旺：zd201008

网站 <http://cn.esunny.com/19675905>

邮箱 xinlong1939@163.com