

耐磨地坪 医院非金属骨料耐磨地坪

产品名称	耐磨地坪 医院非金属骨料耐磨地坪
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	平整度:平 基层强度:强 耐酸性:耐
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

产品详情

平整度	平	基层强度	强
耐酸性	耐	耐磨性	3
耐冲击性	80N(90N)/mm ² (MPa)以上	铅笔硬度	7h

描述

· 非金属骨料地面硬化剂(合金骨料地面硬化剂)由一定颗粒级配的非金属骨料(矿物合金骨料)、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成,开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面,经专门手段加工,从而使其与混凝土形成一个高致密性和色彩、耐磨良好的硬化剂地面整体。

特性

· 增强混凝土地面的耐磨性、(耐冲击性)和强度,提高混凝土表面的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成一个高密度、易清洁、抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减

适应范围

· 用于须耐磨且减少灰尘的混凝土地面,例如——购物中心、停车场、地下车库、人行道、公路、庭院、学校、医院、工业厂房、仓库、码头及需要一色彩以提高工作卫生环境和美观的地方。

技术指标

耐磨性,依据滚珠轴承测试结果:	
抗压强度	80n(90n)/m ² (mpa)以上
抗折强度	10n(11n)/m ² (mpa)以上
莫氏硬度	7(8)
耐磨度	3
堆积密度	1.4(1.5)

少了因周期性装或表面增厚
所带来的费用。