

资阳加油站防雷检测公司

产品名称	资阳加油站防雷检测公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

资阳加油站防雷检测公司 有些单位防雷安全意识淡漠,对防雷装置的性能不了解,在防雷装置上乱拉、乱接其它电气线路,如电话线、广播线、电视接收天线以及架空低压线等。这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。这些自然的和人为的损坏,给防雷装置造成了巨大的隐患,一旦遭受雷击,后果不堪设想。有些单位防雷安全意识淡漠,对防雷装置的性能不了解,在防雷装置上乱拉、乱接其它电气线路,如电话线、广播线、电视接收天线以及架空低压线等。这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。这些自然的和人为的损坏,给防雷装置造成了巨大的隐患,一旦遭受雷击,后果不堪设想。雷电的好处:制造负氧离子 雷电能制造负氧离子。负氧离子又称空气维生素,可以起到消毒杀菌、净化空气的作用。在雷雨后,空气中高浓度的负氧离子,使得空气格外清新,人们感觉心旷神怡。实验表明,被称作“空气的维生素”的负氧离子,对健康很有利。资阳加油站防雷检测公司 建筑物内部防雷措施主要是针对各种电子、电气设备防感应雷而采用的避雷装置,由于其使用的材质主要是氧化锌压敏电阻元件及其它电子元器件,这些避雷器件在遭受一次或多次反复感应雷击后,其性能明显降低或劣化衰减,所以也必须要进行定期检查,通过检测发现问题,以便及时维修或更换。而从笔者单位每年的年检(抽查)数据来看,防雷装置检测合格率也只有八成左右。因此,一些石油、化工等易燃易爆场所;金融机构、企事业单位计算机系统和学校等人口密集的公共场所,在做好本单位防雷装置的日常维护检查的同时,有条件的可以聘请有检测资质的专业机构定期进行性能安全检测,保证其正常使用性能,做到防患未然。防雷接地扁铁的连接 1)我们要把接地使用的扁钢或者是扁铁扁铁调直,然后将扁铁放置于我们挖的沟槽内此时就可以一次将扁铁与砸入的接地体使用电焊或者是气焊的方式进行焊接。 2)步我们就可以来连接这些接地体与接地扁铁 注意扁铁用侧放,不可以水平来放。侧放的时候散流电阻较小。扁铁与钢管连接的位置距离地面高点约100mm。焊接的时候应将扁铁拉直,焊接以后要清除药皮,刷沥青做好防腐。此外要将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接的长度。 3)是对我们完成的接地体和连接线进行测量

防雷检测要多少钱?防雷检测价格因地区不同而不同 由于各地区物价水平、生产生活条件及地区环境的不同,导致了防雷检测价格不同。我国南方地区,多雷暴日,人们对防雷的重视程度较高,保证了防雷检测的市场容量,而且稳定增长。防雷检测的价格跟当地的市场开放程度、政策、从业者的竞争程度有很大关系。有的地区新建建筑物的防雷检测价格保持在0.2~0.8元/平米,有的地区新建建筑物的防雷价格则在0.2元/平米,甚至做为附加项目不收费。竞争激烈的地区,价格相对较低,并出现恶意低价竞争的

现象。很多省分出现了民间防雷检测行业协会，出台不成文规定，保证当地防雷检测的价格。

接地装置的防雷检测要求有哪些？1.除类防雷建筑物独立接闪杆和架空线（网）的接地装置有独立接地要求外，其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线（PE）等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆联通时，宜将其接地装置互相连接。2.类防雷建筑物的独立接闪杆和架空接闪线（网）的支柱及接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离应符合防雷技术规范。3.利用建筑物的基础钢筋作为接地装置时应符合防雷技术规范。

4.各类防雷建筑物接地装置的接地电阻值（或冲击接地电阻值）应符合防雷技术规范的要求。

5.人工接地体的材料、埋设深度和间距等要求应符合防雷技术规范；6.所有类别防雷简述物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下，其地网等效半径大约规定值时，可不设人工接地体，可不计冲击接地电阻值。

除第1类防雷建筑外，金属屋面板可以作为接闪器，但需符合以下要求：板间电气连通板厚要求：热镀锌钢板0.5mm以上，锌板0.7mm以上若板下是易燃物时，热镀锌钢板厚4.0mm以上金属屋面板应无绝缘被覆层公司符合防雷检测资质要求的仪器设备和劳动安全防护用品。办公设备、设施及车辆完备，公司具有土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪、激光测距仪等，所有检测仪器设备均经过第三方计量鉴定机构检定合格。