

JM-C-7F壁挂式正反转仪表

产品名称	JM-C-7F壁挂式正反转仪表
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

JM-C-7F壁挂式正反转仪表特点介绍

1. 具有高度智能化，参数设置实现板操作。
2. 适宜在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护。
3. 采用挂壁式结构，铝合金压铸机箱，防护等级达到IP55。
4. 具有二级报警开关量输出。
5. 具有4~20mA电流模拟量输出。
6. 量程、报警值任意设置。
7. 具有TDM实时信号输出。
8. 最大值自动记忆和查询。
9. 正反转监测保护。

1. 显示方式：LED数字显示

2. 测量范围：0~9999转/分
3. 测量度： ± 1 转/分
4. 齿数设置：1~120齿任意设置（出厂值60齿）
5. 输入方式：2个CS-3传感器信号、CS-3F传感器信号
6. 输出方式：电流输出：4~20mA（负载 1K Ω ）二级开关量输出：DC 27V/2A 或 AC250V/TDM同步信号输出
7. 环境温度：-10~65 $^{\circ}$ C（相对湿度：85%）
8. 供电电压：AC 220V/50HZ $\pm 10\%$
9. 安装方式：挂壁式
10. 外形尺寸：240mm（长） \times 190mm（宽）
11. 开孔尺寸：275mm（长） \times 170mm（宽）