

# 低压电工绝缘服CE-PPE个人防护EN50286

产品名称	低压电工绝缘服CE-PPE个人防护EN50286
公司名称	东莞市全检检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	寮步镇西南路5号302室
联系电话	13751413208

## 产品详情

低压电工绝缘服在配电线路带电作业中起辅助绝缘功效，充当人身安全的后备保护工具。绝缘服应有较高的击穿电压，一定的机械强度，且耐磨、耐撕裂。绝缘性能主要应用于消防队员带电作业时的身体安全防护。

测试内容：

有限的火焰蔓延

合成织物层应满足以下要求：

顶部和两边都没有着火

外层中没有孔形成

没有燃烧或熔化的碎片

余焰平均值为S2a

余辉时间的平均值应为S2a

抗撕裂性

外层纤维在纵向和擦除方向上的撕裂强度应至少为30N

## 抗拉强度

外层织物在纵向和横向的抗拉强度至少为7N

## 防水性

R值不应超过20pa

## 水渗透

第一滴水的渗透压力不得低于130豪巴

## 电气要求

干燥条件下为2.5千伏

自然条件下为2.0千伏

雨后条件下为1.5千伏

## 相关标准

EN340防护服一般要求

EN532防护服限制火焰蔓延的试验方法

EN31092纺织品生理性能的测定

EN50110电气设施的操作

## 认证流程

准备测试样品

在有ISO17025的实验室进行测试

完成测试后出具合格的测试报告

准备技术文件