新乡岩石破石剂,新乡静态破碎剂,新乡巨力膨胀剂生产

产品名称	新乡岩石破石剂,新乡静态破碎剂,新乡巨力膨 胀剂生产
公司名称	长沙东科建材科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区恒达路51号
联系电话	0731-82661737 15616188528

产品详情

新乡岩石破石剂,新乡静态破碎剂,新乡巨力膨胀剂生产

四.安全事项

喷孔现象产生的原因主要是由于破碎剂在发生水化反应时产生大量的水化热,而周围介质散热太慢,当 孔腔周围的蓄热状态达到100 时,浆体中还未水化的水便沸腾,在孔腔中产生蒸汽压,当这一压力超过 浆体与孔壁之间的黏结强度时,便会产生浆体喷出现象。

本厂有严格的实验室检验程序,产品均须检验后出厂,极少发生喷孔现象,尤其是在春、秋季;但在高温夏季和冬季施工,仍须注意安全。偶尔发生喷孔是正常的,也是不可预见和不可完全控制的。因此,施工人员在现场操作时须佩戴好防护眼镜(PVC护目镜)。

造成喷孔现象的其它因素还有以下几种:

孔径过大,孔深过浅;

夏季高温时在中午灌孔;

孔腔未经吹洗,孔底积水或杂质过多;

岩石硬度高时设计的孔距、排距过大;

刚钻完孔和刚发生喷孔的钻孔, 孔壁温度过高;

搅拌时间过长, 浆体发热、冒气仍在灌孔, 或灌孔不够密实连贯, 有空气夹层等;

.

通过分析以上因素,可以将喷孔现象的发生降低到最低限度。灌孔施工时需戴PVC防护眼镜。灌孔后人员即离开作业面,2~3h内,勿靠近孔口直视,以防偶尔发生喷出现象时伤害眼睛。现场备好清水和毛巾,万一发生喷孔时,如浆体溅入眼内或皮肤上,立即用清水或1%的硼酸水清洗即可,严重的到医院进行处理(浆体属强碱性)。

本产品的运输及贮存须于干燥环境中进行,严防潮湿,防止粉体变结失效。

使用前须备妥其它物料:清水及盛水桶、舀水瓢(量杯)、拌料盆(桶)、PVC护目镜、乳胶手套、捣棍(平孔塞药用)、漏斗(必要时)、测温仪(温度计)、清洗用水及备用毛巾。

无声破碎剂的初次使用可在小面积上多做实验性破碎,制定符合现场的施工工艺,以期达到最佳的破碎效果和最小的材料消耗量。

东科建材科技有限公司,诚邀您的加入,量大价优,厂家厂价直销!

【【【桑经理:15616188528 QQ:476570793】】】

http://www.csdongke.com 公司主营产品:无声破碎剂(本公司无声破碎剂产品,被全国基础建设中坚力量广泛应用于生产建设施工之中,如:工程施工建设,隧道岩石:中铁建设中的隧道遇岩施工;矿山开采:矿产业的煤矿开采、石材开采、岩石切割、金矿开采;基坑基桩岩石挖掘:施工中的墙、柱、梁、桥墩的破碎;建筑拆除:高速公路施工补救的C70钢筋混凝土破碎;酒店优化建设中的游泳池开挖;挖掘水下建筑物的拆除以及静态破碎:水利建设中的水库渠道开挖等等,得到客户的大力支持和广泛好评。静态破碎剂,静态破碎剂,无声膨胀剂,静态膨胀剂,破石剂,无声破碎剂,裂石剂,混凝土破碎剂,高效静裂剂,巨力膨胀剂;混凝土脱模剂;混凝土养护剂;混凝土密封固化剂;减水剂;混凝土膨胀剂;脱模漆,混凝土脱模漆,高铁脱模漆,桥墩模板漆;网格布;玻纤布;减水剂;混凝土速凝剂;流碳防滑剂;混凝土早强剂;防冻剂等。

长沙东科建材科技有限公司努力寻求与相关行业建立长期合作的伙伴关系,本着共赢的原则,愿与您精诚合作,共创美好明天!

【说明书资料不完整,请通过联系方式索取!】

1.主要用途:

(1)岩石的切割及破碎:如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石,铁矿等矿山开采;隧道和渠道开挖 、地

铁和其它地下施工的岩石破碎。

(2)(钢筋)混凝土建筑物拆除及破碎:如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

2.主要突出特点:
(1)安全:无声破碎剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非破 碎环境下
最理想的破碎工具。
(2)可控:它可以根据客户的不同需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。
(3)效率高:特别是矿山方料开采,破损率少,成材率可提高2-3倍。
(4)经济:使用破碎剂的成本远远低于其他破碎和切割工具。
(5)使用简单:只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体,然后倒入钻好的孔即可。
(6)免使用许可证。
(7)运输安全方便等.
【使用药剂-注意事项】1)打孔:建议孔径打38或者40的,孔深可以1-2米,孔距一般为一米打3个。
2)搅拌:水和药剂的比例是:1:3,水一份药剂三份。
3)时间控制:水和药剂搅拌的时候要迅速,保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。 如果孔多尽量多几个人一起来进行灌装操作
4)操作的时候为了防止有由于各种原因造成的冲孔的情况,要工人带一下防护眼镜,尽量不要去孔上方 直视。