

# Q914N-160P电动高压三通球阀

产品名称	Q914N-160P电动高压三通球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q914N-160P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

Q914N-160P电动高压三通球阀

品牌：上海欣一

型号：Q914N-160P

材质：不锈钢

价格：1200元/件

属性参数

适用介质

公称直径

执行标准

阀体结构

执行器类型

PN16

水、蒸汽、油、气体等

DN15-DN200

GB/T 12237-2007

三通

电动

Q914N-160P电动高压三通球阀是一款优质的阀门产品，它采用不锈钢材质，具有优异的质地，长久使用不易生锈，保持阀门的使用寿命和稳定性。阀门的执行器采用电动操作方式，方便快捷，可实现远程控制和自动化操作，\*\*生产效率和可靠性。

该阀门适用于水、蒸汽、油、气体等介质的控制和调节，在各个行业中得到广泛应用。阀门的公称直径范围从DN15到DN200，可满足不同工况的需求。执行标准为GB/T 12237-2007，阀门的性能稳定可靠，使用寿命长。

总之，Q914N-160P电动高压三通球阀具有品质优异、操作方便、应用范围广泛等优点，是您选择阀门产品的理想选择。价格实惠，欢迎前来选购！

## 一、产品概述

电动高压三通球阀是由角行程系列智能式执行机构和高压三通球阀组成，是一种旋转类切断/调节阀，电动高压三通球阀具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。电动高压三通球阀广泛用于气体、液体、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。三阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动高压三通球阀不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。

## 二、主要技术参数及性能

公称通径 DN (mm)	150 200 250 300 400 500 600 800
允许压差 (MPa)	公称压力
阀体形式	四分体式锻造阀体
公称压力	PN16.0、25.0、32.0、42.0 MPa；ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB
连接形式	螺纹式、法兰式、焊接式（对焊、承插焊）
密封填料	尼龙、V型聚四氟乙烯填料等
阀芯形式	O型球体阀芯
**特性	近似快开特性
动作	0~90°、0~360°

范围	
泄露量 Q	软密封：零泄漏
基本误差	$\pm 1\%$