青岛西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

产品名称	青岛西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

青岛西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

西门子PLC延时中断组织块的应用

PLC的普通定时器的工作方式扫描工作方式有关，其定时精度较差，在接通延时定时器的输入信号的上升沿时刻，定时器的定时误差为1个扫描周期。对于定时精度要求较高的场合，扫描周期的时间为10ms，作者曾多次实验，发现定时器的定时误差为1.9ms。

PROFIBUS-DP通信的其他应用

1.FDL通信

FDL是PROFIBUS的第2层，现场总线数据链路层(Fieldbus Data Link)的缩写，用于实现PROFIBUS主站之间的通信。它是要求较高的发送/接收双向数据通信服务，可以有效地检测出通信的错误。

PROFIBUS网络中的FDL连接与工业以太网中的ISO、ISO-on-TCP、TCP、UDP连接统称为S5兼容的连接，它们使用相同的通信功能(FC)AG_RECV和AG_SEND。

如果需要高精度的延时，应使用延时中断OB，调用SFC32“SRT_DINT”启动延时中断，延时时间为1～60000μs，被启动的延时中断OB的启动事件32指定的OB。CPU315及以下的CPU只能使用OB20，被启动的延时中断OB的启动事件。

将水平分裂条拖至程序编辑器视窗的倾部，则不再疑示局部变量表，但它仍然存在。将分裂条下拉，将再次显示局部变量表。

7.在局部变量表中进行赋值

在程序中使用符号时，程序编辑器首先检查存在于POU的局部变量表，然后检查符号表(全局变量表)，如[illegible]程序代码中的引号，并在符号名前插入#号，例如改为#UnderlinedLocalVar。局部变量使用，它须小于[illegible]