

苏州垃圾中转站负压除臭 等离子净化装置

产品名称	苏州垃圾中转站负压除臭 等离子净化装置
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

垃圾转运站负压力除味

喷雾除臭操作系统是自来水造雾的机电一体化机器设备;系统软件发电机组将该水处理,添加除臭药液,充压至4MPa-7MPa上下,根据高压管道将药液混合物根据喷嘴喷出来,把水化为雾气颗粒,而云雾带有除臭药液,因此雾气能涌向的地方就能够除味,又因为异味二氧化氮与硫化氢全是溶于水的物质,因此喷出的雾气自身能够出来一部分二氧化氮和氯化氢。

臭味由风道引进喷淋净化塔,通过填料层,有机废气与药物开展汽液二相全面接触消化吸收化学反应速率,臭味通过净化处理后,再经过玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排进UV光氧催化机器设备,光氧催化机器设备根据紫外杀菌臭氧消毒等工艺处理完毕排放到空气中。吸收液在塔底经离心水泵增加之后在塔上喷洒而至,后分流至塔底重复利用。净化处理后臭味做到环保标准。

二、产品简介

2.1负压力搜集除臭系统

2.1.1负压力搜集除臭系统构成由风管配件、离心风机、UV光氧催化机器设备、喷洒净化塔构成2.1.2喷洒净化塔详细介绍 洗涤塔构造;洗涤塔内填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料塔底端配有填

充料支承板，填充料以乱倒方法放置于支承板上。填充料上边组装填充料销钉，防止被上升运动吹开。洗涤塔喷洒液从塔上经液体分布器喷洒到填充料上，并沿填充料表层流下来。汽体从塔底送进，经气体分布设备遍布后，与液态呈倒流连续根据填料层的间隙，在填充料表面，汽液二相较深接触开展传热。当液态沿填料层往下流动性时，有时候会有壁流状况，壁流效用导致汽液二相在填料层中发展不平衡，从而使得传热高效率降低。因而，洗涤塔里的填料层分成2段，正中间设定再分布设备，经再次遍布后喷洒到底层填充料上。

垃圾转运站负压力搜集 喷洒除臭系统计划方案

二、产品简介2.1负压力搜集除臭系统2.1.1负压力搜集除臭系统构成由风管配件、离心风机、UV光氧催化机器设备、喷洒净化塔构成2.1.2喷洒净化塔详细介绍 洗涤塔构造；洗涤塔内填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料塔底端配有填充料支承板，填充料以乱倒方法放置于支承板上。填充料上边组装填充料销钉，防止被上升运动吹开。洗涤塔喷洒液从塔上经液体分布器喷洒到填充料上，并沿填充料表层流下来。汽体从塔底送进，经气体分布设备遍布后，与液态呈倒流连续根据填料层的间隙，在填充料表面，汽液二相较深接触开展传热。当液态沿填料层往下流动性时，有时候会有壁流状况，壁流效用导致汽液二相在填料层中发展不平衡，从而使得传热高效率降低。因而，洗涤塔里的填料层分成2段，正中间设定再分布设备，经再次遍布后喷洒到底层填充料上。