

分体式液压拉马 分体式拔轮器 济宁鑫隆生产厂家

产品名称	分体式液压拉马 分体式拔轮器 济宁鑫隆生产厂家
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿配件厂
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市龙行路旺盛楼1027号
联系电话	86-05372886198 15589757571

产品详情

分体式液压拉马 分体式拔轮器

分体式液压拉马，也叫做分体式拔轮器

分体液压拉马的工作原理：

分体液压拉马是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不做转动。钩爪座可随螺纹直接做前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，所被拉物体拉出。分体液压拉马(分体式拔轮器)是以油压起动杆直接前进移动故推动杆本身不作传动钩爪座又可随螺纹直接作前进后退调距操作方便只要把手前后小幅度摆动。使用省力，防滑不受场地、方向(0~360°)、位置(2爪、3爪)限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马的理想工具。

分体液压拉马的作用与功能说明

- 1.新型液压拉马操作方便、省力。
- 2.三爪式与二爪式可根据现场工作需要拆换。
- 3.可以自由旋转按拉马距离活塞中心点，很快可碰到被拉工件中心点。
- 4.可任意选配泵浦。
- 5.使用灵活、重量轻、体积小、携带方便，适用于工厂、船舶、修理场所的理想工具。

分体液压拉马的应用范围

分体液压拉马是一种替代传统拉马的新型理想工具，其具有结构紧凑、使用灵活、携带操作方便省力、较少受场地限制等特点，适用于各种维修场所。

分体液压拉马的使用方法和注意事项

- 1、使用前先将回油阀杆按顺时针方向旋紧；
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体；
- 3、来回掀动活塞启动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出；

分体液压拉马技术参数：

型号规格	DYF-5	DYF-10	DYF-20	DYF-30	DYF-50
安全负重 T	5	10	20	30	50
工作行程 mm	50	50	50	70	70
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-450	150-500	200-550
可拉直径mm	200	250	350	400	500
手柄长度mm	400	410	配泵浦	配泵浦	配泵浦

联系人 李晨

QQ 1546021658

电话 15898600122 0537-2887168

旺旺：zd201008

网站 <http://cn.esunny.com/19675905>

邮箱 xinlong1939@163.com

