

纤维水泥复合钢板防爆墙生产厂家施工厂家找浩强值得信赖

产品名称	纤维水泥复合钢板防爆墙生产厂家施工厂家找浩强值得信赖
公司名称	浩强安防工程（淄博）有限公司
价格	680.00/平方米
规格参数	品牌：浩强:材质：镀锌钢板+纤维水泥复合板 型号：KBQ:规格：1200*2400*9.5 区域：山东:重量：65kg
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处柳泉路61号209室
联系电话	17685638699

产品详情

应用范围：

商用大楼、发电站、石油化工、制药、仓库、地铁和交通设施等。施工单位、建筑师，建设单位可根据项目的具体情况选择该产品。

防爆板现已成为大型工程的标配，拥有防爆板的建筑安全系数相比之下要远远高于没有防爆板的建筑。

防爆板现已在北京、石家庄、呼和浩特、包头、天津、上海、广州、西安,大连等一二线城市广泛使用。

主要规格1200*2400*9.5mm 如客户需其他幅面尺寸，企业可代为切割，特殊规格可以预定加工。如果有技术问题请及时与我公司联系。

防爆墙抗爆墙资质齐全型号齐全厂家

性能特点：1、优良的保温隔热性 具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡防爆墙80%的闭孔率，技术品质不言而喻。实践证明20mm厚的防爆板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚烯，120mm厚

水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温。

2、卓越的高有度抗压性 由于防爆板的特殊结构，其抗压有度极高、抗冲击性极有，根据防爆板的不同型号及厚度其抗压有度达到1000pa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

3、优质的憎水、防潮性 吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4、质地轻、使用方便