美国英思科MX6气体报警仪

产品名称	美国英思科MX6气体报警仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:MX6 产地:美国
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

国外英思科MX6气体报警仪性能参数：

1、机壳原材料:? Lexan 环氧树脂/ABS/不锈钢板，含有防御性的塑胶添充

2、规格:? 135 mm x 77 mm x 43 mm – 蔓延版本号

3、净重:? 一般 409 g

4、传感器原理:? 易燃气体/甲烷气体 – 催化燃烧装置/红外线

O2与有害气体 – 光电催化

CO2 – 红外线

有机挥发物（VOC） – 10.6 eV 光离子化探测器(PID)

5、测量范围:? 汽体 化学方程式 检测范围 精密度

易燃气体 LEL (催化燃烧装置) 0-**** LEL 1%/10 ppm

易燃气体(可选择) LEL (红外线) 0-**** LEL 1%

甲烷气体 CH4 (催化燃烧装置) 0-5% VOL 0.01%

甲烷气体 (可选择) CH4 (红外线) 0-**** VOL 1%

氧 O2 0-30% of VOL 0.1%

一氧化碳 CO 0-1,500 ppm 1 ppm

一氧化碳(可选择) CO 0-9,999 ppm 1 ppm

氯化氢 H2S 0-500 ppm 0.1 ppm

一氧化碳 / 氯化氢** CO/H2S (COSH) (CO) 0-1,500 ppm

(H2S) 0-500 ppm (CO) 1 ppm

(H2S) 0.1 ppm

氢 H2 0-2,000 ppm 1 ppm

氧化硫 NO 0-1,000 ppm 1 ppm

氯 Cl2 0-100 ppm 0.1 ppm

二氧化氮 NO2 0-150 ppm 0.1 ppm

二氧化硫 SO2? 0-150 ppm 0.1 ppm

*** HCN 0-30 ppm 0.1 ppm

氯化氢气体 HCl 0-30 ppm 0.1 ppm

氨 NH3 0-500 ppm 1 ppm

二氧化氯 ClO2 0-1 ppm 0.01 ppm

磷化氢 PH3 0-10 ppm 0.01 ppm

磷化氢 (可选择) PH3 0-1,000 ppm 1 ppm

二氧化碳 CO2 0-5% VOL 0.01%

有机挥发物（一般） PID 0-2,000 ppm 0.1

**二合一感应器

6、显示器/读值:? STN 五颜六色图型 LCD

7、温度范围:? 基本下：-20oC-55oC

8、工作中湿度范围:? 一般 15%～95%，非冷疑（不断）

9、开关电源/使用时间:? 充电式锂离子电池 (Li-ion) 电池（一般 24 钟头）

充电式提高式锂离子电池 (Li-ion) 锂电池组（工作梳理时间是在36钟头）

可更换 AA 偏碱锂电池组（工作梳理时间是在10.5 钟头）

10、验证:? IECEx/ATEX：安全体系：EEx ia d IIC T4

设备及归类：II 2G

UL试验室（UL）：I 级，A、B、C、D T4 组；AEx ia d IIC T4

澳大利亚规范研究会：I 级，A、B、C、D T4 组

国外煤矿安全生产及身心健康管理处（MSHA）：CFR30，第 18 和 22 一部分，

可安全应用于甲烷气体/气体混合物质GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X

国外英思科MX6气体报警仪可检汽体：

CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2

?

甲烷气体, 氢气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, H2, 氯化氢, 氯化氢气体, ***, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 二氧化氮, O2, 磷化氢, 有机挥发物, 二氧化硫，苯

?

四、中国认证：

?防爆合格证

?CPA验证