

美国英思科MX6气体报警仪

产品名称	美国英思科MX6气体报警仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英思科 型号:MX6 产地:美国
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

国外英思科MX6气体报警仪性能参数：

- 1、机壳原材料: Lexan 环氧树脂/ABS/不锈钢板，含有防御性的塑胶添充
- 2、规格: 135 mm x 77 mm x 43 mm – 蔓延版本号
- 3、净重: 一般 409 g
- 4、传感器原理: 易燃气体/甲烷气体 – 催化燃烧装置/红外线

O₂与有害气体 – 光电催化

CO₂ – 红外线

有机挥发物 (VOC) – 10.6 eV 光离子化探测器(PID)

- 5、测量范围: 气体 化学方程式 检测范围 精密度

易燃气体 LEL (催化燃烧装置) 0-**** LEL 1%/10 ppm

易燃气体(可选择) LEL (红外线) 0-**** LEL 1%

甲烷气体 CH₄ (催化燃烧装置) 0-5% VOL 0.01%

甲烷气体 (可选择) CH₄ (红外线) 0-**** VOL 1%

氧 O₂ 0-30% of VOL 0.1%

一氧化碳 CO 0-1,500 ppm 1 ppm

一氧化碳(可选择) CO 0-9,999 ppm 1 ppm

氯化氢 H₂S 0-500 ppm 0.1 ppm

一氧化碳 / 氯化氢** CO/H₂S (COSH) (CO) 0-1,500 ppm

(H₂S) 0-500 ppm (CO) 1 ppm

(H₂S) 0.1 ppm

氢 H₂ 0-2,000 ppm 1 ppm

氧化硫 NO 0-1,000 ppm 1 ppm

氯 Cl₂ 0-100 ppm 0.1 ppm

二氧化氮 NO₂ 0-150 ppm 0.1 ppm

二氧化硫 SO₂? 0-150 ppm 0.1 ppm

*** HCN 0-30 ppm 0.1 ppm

氯化氢气体 HCl 0-30 ppm 0.1 ppm

氨 NH₃ 0-500 ppm 1 ppm

二氧化氯 ClO₂ 0-1 ppm 0.01 ppm

磷化氢 PH₃ 0-10 ppm 0.01 ppm

磷化氢 (可选择) PH₃ 0-1,000 ppm 1 ppm

二氧化碳 CO₂ 0-5% VOL 0.01%

有机挥发物 (一般) PID 0-2,000 ppm 0.1

**二合一感应器

6、显示器/读值:? STN 五颜六色图型 LCD

7、温度范围:? 基本下 : -20oC-55oC

8、工作中湿度范围:? 一般 15% ~ 95% , 非冷疑 (不断)

9、开关电源/使用时间:? 充电式锂离子电池 (Li-ion) 电池 (一般 24 钟头)

充电式提高式锂离子电池 (Li-ion) 锂电池组 (工作梳理时间是在36钟头)

可更换 AA 偏碱锂电池组（工作梳理时间是在10.5 钟头）

10、验证: IECEx/ATEX：安全体系：EEx ia d IIC T4

设备及归类：II 2G

UL试验室（UL）：I级，A、B、C、D T4 组；AEx ia d IIC T4

澳大利亚规范研究会：I级，A、B、C、D T4 组

国外煤矿安全生产及身心健康管理处（MSHA）：CFR30，第 18 和 22 一部分，

可安全应用于甲烷气体/气体混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIIC T4 X

国外英思科MX6气体报警仪可检汽体：

CH₄, Cl₂, ClO₂, CO, CO₂, H₂, H₂S, HCl, HCN, LEL, NO₂, NO, NH₃, O₂, PH₃, PID, SO₂

?

甲烷气体, 氢气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, H₂, 氯化氢, 氯化氢气体, ***, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 二氧化氮, O₂, 磷化氢, 有机挥发物, 二氧化硫, 苯

?

四、中国认证：

?防爆合格证

?CPA验证