

澳标线 AS/NZS 5000.1 CU V-90 5V-90

产品名称	澳标线 AS/NZS 5000.1 CU V-90 5V-90
公司名称	上海沪信通网络通讯科技有限公司
价格	1.99/米
规格参数	品牌:上海埃因 型号:5000.1 CU V-90 5 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢1层
联系电话	17802156993 17802156993

产品详情

一、应用

用于电力设施中的电力、控制和连接电缆，用于数据和信号传输。敷设方式有固定铺设，和移动敷设，无明确的电缆路径、无拉伸应力。电缆可适用于干燥、潮湿和湿润的室内（也包括水油混合环境）。在室外使用时必须采用黑色护套，电缆不能铺设在地下。

二、特性

SAA 认证

阻燃符合 IEC 60332-1-2

允许与其他 1000 V 电缆平行敷设

三、技术认证

- 符合RoHS标准
- 符合2014/35/EU-准则 "低电压指令")CE。

四、产品结构

导体材料 裸铜线

导体等级 符合 IEC 60228 cl. 5标准

绝缘 PVC

线芯标识 黑色芯线带白色数字，有或无GNYE

绞合 分层绞合

外护套 PVC

护套颜色 黑色RAL 9005或灰色RAL 7001

额定电压 0.6/1kV

测试电压 4 kV

导体电阻 符合ASNZS1125标准

*小弯曲半径 固定 $7.5 \times d$

*小弯曲半径 移动 $15 \times d$

温度等级 固定 $-15^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$

温度等级 移动 $-5^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$

阻燃等级 自熄灭，符合IEC 60332-1标准

五、标准

AS/NZS 5000.1

产品标识 Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE CO. , LTD 型号

规格 额定电压