

苏州格兰富水泵CR 32-2-2 A-F-A-E-HQQE

产品名称	苏州格兰富水泵CR 32-2-2 A-F-A-E-HQQE
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 32-2-2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CR 32-2-2 A-F-A-E-HQQE 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 应要求 立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。筒式轴封能**机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过DIN法兰实现的。水泵上安装了一台3相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -30 .. 120

° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 1725

转数 / 分钟 额定** : 18 m/h 额定扬程: 8.4 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals: CE,EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Cast iron Base: EN 1563 EN-GJS-500-7 ASTM A536

80-55-06 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI

304 轴承: SIC 支撑轴承: Graflon 安装: 大环境温度: 60 ° C 大运行压力: 16

巴 规定温度下的大压力: 16 bar / 120 ° C 16 bar / -30 ° C 接口型号: DIN 入口尺寸: DN

65 出口尺寸: DN 65 Pressure rating for pipe connection: PN 40 Flange size for

motor: FT115 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 90LC 1/5

IE效率等级: NEMA Premium / IE3 60Hz 额定功率——P2: 1.5 千瓦 泵所需功率 (P2) : 1.5

千瓦 电源频率: 60 Hz 额定电压: 3 x 220-277D/380-480Y V 额定电流: 5,90-5,65/3,40-3,25

安 启动电流: 660-930 % Cos phi——功率因数: 0.78-0.65 额定速度: 1740-1770

转数 / 分钟 效率: IE3 86,5% - IE3 86,5% 电机满载效率: 86.5 % 3/4负载时的电机效率: 85.8

% 1/2负载时的电机效率: 84.2 % 电机极数: 4 封装等级 (IEC 34-5) : 55

Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: 86U05906 控制器: Frequency

converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 oclock Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net

weight: 72.4 千克 Gross weight: 95.3 千克 运输体积: 0.309 m3