

HD-S5810 八路闪光报警器 灯光式报警器 声光报警器

产品名称	HD-S5810 八路闪光报警器 灯光式报警器 声光报警器
公司名称	大连虹润电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市西岗区鞍山路29-33号（注册地址）
联系电话	86-0411-84246359 13795151355

产品详情

hd-s5810系列八路闪光报警器

概述

hd-s5810系列八路闪光报警器是一种接点式声光报警显示仪表，具有电路简单、元件少、可靠性高、抗干扰能力强、低功耗、低噪声、emc电磁兼容等特点，广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。

可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模高亮度数码管，报警仪将发出声、光报警信号，并输出报警接点。

可选择接点式开路/闭路报警或ttl电平，输入与主机光电隔离。

可支持rs485通讯接口，采用标准modbus rtu通讯协议。

具有多种报警控制输出方式，可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出及带报警记忆或不带报警记忆功能。

主要技术参数

1. 八点报警信号输入：ttl电平信号或者无源接点信号（常开常闭可设置）。
2. 输出信号：八点发光报警指示，具有音响接点输出报警，音响动作为接点闭合。
3. 输出继电器接点容量：ac 220v/3a；dc 24v/2a。 4. 确认方式：手动（音响报警消除）。
5. 工作条件：a) 环境温度：0-50 b) 相对湿度：85%rh c) 周围空气中不应含有腐蚀性气体。

6. 工作电源：ac 100-240v(50/60hz) , dc 24v(± 10%) 7. 功耗： 3w

仪表选型

s5810 - - -

声光报警方式

代码	声光报警方式说明
a	八回路高亮度led平面板显示 (灯光式)

输入类型

代码	输入类型说明
a b c d	接点式闭路报警输入 接点式开路报警输入 标准ttl电平输入 特殊要求

通讯方式

代码	通讯输出
x d1	无输出 rs485输出

供电电源

代码	电压范围
a d	ac 100-240v(50/60hz) dc 24v (± 10%)

备注：

- 1、特殊型号和要求的，请提供相关技术参数，订货时请说明。
- 2、在写型号时必须完整，没有选到的功能项不能省略，必须用“x”补上。例1：hd-s5810a-a-d1-a；例2：hd-s5810a-b-x-d。