

吉安中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸

产品名称	吉安中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

中效过滤器的选择点

中效过滤器的选择点:

- 1.中效过滤器产品选择的主要控制参数是额定风量，额定风量下的过滤效率，额定风量下的初始阻力，容尘量和外形尺寸。
- 2.根据JG/T22-1999一般通风过滤器性能测试方法规定的方法，粒径 $1.0\mu\text{m}$ 的粒子的空气粉尘计数效率为 20%和<70%的过滤器为中效空气过滤器。
- 3.中效过滤器常用的过滤材料包括玻璃纤维、无纺布等。
- 4.厂家应提供过滤器的容尘量。
- 5.中效过滤器的初始电阻 80Pa 。设计时，终电阻是初始电阻的2倍，是过滤器计算的电阻。
- 6.过滤器的初始电阻不得超过产品样品电阻的10%。再生和清洗可再生或可清洗的过滤材料后，效率应低于原始指标的85%，电阻应低于原始指标的115%。
- 7.过滤器应符合防火要求，空气过滤器涂料的亮点不得低于163。
- 8.中效过滤器不适合独立使用，应与低效空气过滤器组合使用。

