

鲁尔圆锥接头性能综合测试仪YY0916标准

产品名称	鲁尔圆锥接头性能综合测试仪YY0916标准
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓科技 型号:ZH1962-E 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

鲁尔圆锥接头性能综合测试仪YY0916标准

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏进行选择注射器的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：符合GB/T1962.1-2015、
GB/T1962.2-2001及ISO80369-1~20、YY/T0916.1~20标准中相关条款设计制造

测试项目：测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标

ISO80369与YY/T0916测试项目：压力衰减泄漏、正压液体滴落泄漏、负压空气泄漏（需配负压空气泄漏率测试仪）、应力开裂、抗轴向负载分离、抗旋开扭矩分离、抗过载（滑丝）性能。

公称容量：1ml ~ 60m、任意选择。

内部水压：0kPa ~ 400kPa可任意设定，误差不大于±0.5%

分离力：10N ~ 70N 误差不大于±2%

保持时间：1 ~ 60s 误差不大于±0.5s任意设定

扭矩:0.010N.m ~ 0.500N.m

正压泄漏率分辨率:0.0001Pa.m3/s

自带正压起源：功率800W

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具（41个GB1962与80369-7）、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

关键词：鲁尔圆锥接头性能测试仪，圆锥接头综合测试仪，鲁尔接头测试仪 品牌：上海远梓科技
型号：ZH1962-E 产地：江苏 鲁尔圆锥接头性能综合测试仪YY0916标准是上海远梓科技专业研发的一款专用测试仪器，适用于鲁尔圆锥接头的测试和综合性能分析。

该产品设备齐全，操作简单，可全国上门培训，终身维护，中英文系统，PLC控制器，针式打印机，免费升级系统，带第三方计量证书，是一款非常可靠的测试仪器。该测试仪采用智能的技术和设备，可以对鲁尔圆锥接头的各种性能参数进行测试分析，通过测试结果的分析 and 比较，可以为用户提供准确可靠的测试数据，帮助他们更好地了解接头的性能和质量，从而为他们的生产和研发工作提供支持和参考。同时，该测试仪设备齐全，操作简单，中英文系统，PLC控制器和针式打印机，使用起来非常便捷。并且该测试仪还可以免费升级系统，保证测试的准确度和可靠性。此外，该测试仪还带第三方计量证书，保证测试结果的公正和科学性。总之，鲁尔圆锥接头性能综合测试仪YY0916标准是一款非常实用的测试仪器，可以帮助用户了解鲁尔圆锥接头的真实性能和质量，从而提高他们的生产和研发效率。如果您需要的话，欢迎来自上海远梓科技专业厂家直供，并可提供全国上门培训的服务！