

郴州中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸

产品名称	郴州中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

初效、中效过滤器应定期更换清洗.

初效、中效过滤器应定期更换清洗

- 1.清洗周期：初效过滤器每月清洗1次(或终压差达到初始压差的两倍时)，三个月更换1次(或清洗后压差仍达到初始压差的两倍时)；中效过滤器三个月清洗一次(或终压差达到初始压差的两倍时)，使用满一年更换1次(或清洗后压差仍达到初始压差的两倍时)。
- 2.洗衣粉溶液：取洗衣粉加纯化水稀释成适宜浓度，搅匀即可。
- 3.清洗方法：将过滤器滤材取下放入塑料袋中，拿到清洁间拆包，用配好的洗涤溶液洗去飞尘和污物，用清水冲洗后，再用纯化水漂洗，晾干备用。
- 4.过滤器清洗后应检查有无破损，必要时可以修补或更新。
- 5.清洗次数，过滤器的捕尘效果与清洗次数有关，根据初中效过滤器对不同安装部位的系统风量和高效过滤器的影响严重程度，确定其不同的长清洗次数(长清洗次数是指淘汰)。将需清洗的初中效空气过滤器拆卸，拿到室外轻轻拍打，以除去吸附的灰尘。在过滤器清洗处，先将冲洗过滤器的水管与饮用水管连接好。将过滤器(如初中效过滤器为袋式结构，应先翻开滤袋，以确保滤袋的进风面完全曝露，便于清洗。)平放在清洁室的地面上(要求清洁室的地面光洁，无脱落物，能用水浸泡过滤器，并可对清洗水排放)泡在水池里，准备用洗衣粉液浸泡。
- 6.过滤器的清洗、更换应及时记录。

7.储存，干燥过得过滤器，应按系统类别和初效、中效分开存放，以防止发生混乱，在存放时，应放在箱子里或采取其他密封方式储存，并应防止粉尘和老鼠的破坏。

8.使用前检查，已清洁的过滤器第一次使用前，应检查其外观情况。如有破损或边框与滤料脱落等影响过滤器捕尘效果，应不得安装使用。安装的过滤器在额定风量条件下运行时，应记录过滤器的初始压差，如是清洗过的过滤器，则每一次清洗后初始压差不得少于新的原始初始压差10Pa，否则应视为破损。