

PC URZ2501 日本出光 矿物填料, 20% 反射率高 阻燃V0

产品名称	PC URZ2501 日本出光 矿物填料, 20% 反射率高 阻燃V0
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:日本出光 URZ2501 性能参数:矿物填料, 20% 反射率高 阻燃V0 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

物性信息：

基本性能增强材料
特性

矿物填料, 20% 填料按重量
反射率高

用途

阻燃性
LCD 应用

UL文件号

LEDs

加工方法

E48268

物理性能额定值单位制测试方法

注射成型

1.38

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

32.0

收缩率 - 流动方向 (2.00 mm)

0.50 到 0.70

机械性能额定值单位制测试方法	50.0
标称拉伸断裂应变	70
弯曲模量	2200
弯曲应力	80.0
简支梁额定冲击强度制测试方法	14
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	136
1.8 MPa, 未退火	125
线形热膨胀系数 - 流动	6.5E-5
RTI Elec	80.0
RTI Imp	80.0
RTI	80.0
可燃性额定值测试方法 (NC)	V-0
补充信息额定值 注: 环境温度值单位制	>PC-MD20-FR(40) 120

干燥时间	5.0 到 8.0
料筒后部温度	260 到 280
料筒中部温度	260 到 280
料筒前部温度	260 到 280
模具温度	80.0 到 110