

# PP-R给水管 PP-R管 给水管

产品名称	PP-R给水管 PP-R管 给水管
公司名称	上海灿富实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:上海 公称外径:20--110 ( mm ) 用途:自来水管
公司地址	上海市金山工业区新街路4022号1971室
联系电话	86-021-27457883

## 产品详情

产地/厂商	上海	公称外径	20--110 ( mm )
用途	自来水管	壁厚	2.0--18.3 ( mm )
长度	3米或4米 ( m )		

### 产品特点：

- 1.卫生、无毒，属“健康环保”型绿色建材，应用于热水管系统，可直接拥有纯净水、饮用水管道。
- 2.耐热、耐用、寿命长：允许输水温度70摄氏度，短时间内最高可达100摄氏度，如管系s3.2的pp-r管材，在温度70摄氏度，工作压力1.0mpa的条件下使用寿命可达50年，常温20摄氏度下使用寿命可达100年以上。
- 3.保温节能，导热系数仅为金属管的百分之一，用于热水管道保温节能效果极佳。
- 4.耐腐蚀、不结垢，可免除镀锌管锈蚀水垢而造成的“二次污染”。
- 5.重量轻、比强度高，比重仅为金属管的百分之十二，耐压强度高达50kg/cm<sup>2</sup>以上，韧性好、耐冲击。
- 6.外形美观、产品内外壁光滑，流水阻力小。
- 7.采用热熔连接，安装安全可靠。

### 安装要点：

- 1.管材与管件连接均应采用热熔连接方式，不允许在管材管件上直接套丝。且连接端面必须清洁、干燥、无油。

- 2.与金属管道及用水器连接，必须使用带金属件的管件，且管卡应设置在金属管件一端。
- 3.台式熔接机适用于大口径管配件连接，手持式熔接工具适用于小口径管及系统最后装配连接。
- 4.熔接施工应严格规定的技术参数操作，在加热和插接的过程中，不能转动管材和管件，应直接插入，正常熔接，在结合面应有一均匀的熔接圈。
- 5.施工后必须经试压后方能封管及使用。