

德国TUNKERS 德珂斯TUNKERS夹紧器 TUNKERS气缸 TUNKERS夹紧气缸

产品名称	德国TUNKERS 德珂斯TUNKERS夹紧器 TUNKERS气缸 TUNKERS夹紧气缸
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TUNKERS 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

德国TUNKERS 德珂斯TUNKERS夹紧器 TUNKERS气缸 TUNKERS夹紧气缸

德国TUNKERS 德珂斯TUNKERS夹紧器 TUNKERS气缸 TUNKERS夹紧气缸

德国TUNKERS 德珂斯TUNKERS夹紧器 TUNKERS气缸 TUNKERS夹紧气缸

二、气缸的选择要点

- 1) 根据气缸的负载状态和负载运动状态确定负载力 F 和负载率,再根据使用压力应小于气源压力85%的原则,按气源压力确定使用压力 P 。对单作用缸按杆径与缸径比为0.5,双作用缸杆径与缸径比为0.3~0.4预选,并根据公式便可求得缸径 D ,将所求出的 D 值标准化即可。如 D 尺寸过大,可采用机械扩力机构。
- 2) 根据气缸及传动机构的实际运行距离来预选气缸的行程,为便于安装调试,对计算出的距离以加大10~20mm为宜,但不能太长,以免增大耗气量。
- 3) 根据使用目的和安装位置确定气缸的品种和安装形式。可参考相关手册或产品样本。
- 4) 活塞(或缸筒)的运动速度主要取决于气缸进、排气口及导管内径,选取时以气缸进排气口连接螺纹尺寸为基准。为获得缓慢而平稳的运动可采用气—液阻尼缸。普通气缸的运动速度为0.5~1m/s左右,对高速运动的气缸应选用缓冲缸或在回路中加缓冲。