

# 涂料耐磨测试仪印刷油墨脱色试验机

产品名称	涂料耐磨测试仪印刷油墨脱色试验机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-216 产地:东莞洪梅
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

### 一、用途：

适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。

原理：本机通过被测物与白色道林纸之间（或白色书纸）磨擦以判定其耐磨性及脱色程度。

油墨印刷脱色试验机依据标准：本仪程依据，符合GB7706、ASTMD5264、TAPPIT830、JIS5701及ISO9000相关标准。磨擦块呈直线水平往复运动；行程约60mm

### 二、特点：

1.准确执行国家标准，与\*\*\*\*及行业标准兼容,控制解决印刷品墨层耐磨性差、抗擦性低、易脱落等问题，通过试验有效控制生产工艺，避免因品质不良而导致的退货。

2.仪器采用无声滑轨，噪声极小 3.砝码采用线切割，与拨动杆紧密配合，使砝码完全自由落体在试件上，改变了传统的挂钩式砝码，大大提高了效率，降低了噪声。

### 三、说明：

1.底板采用进口的45#钢,不变形

2.仪器是采用静电喷涂技术,表面美观,不掉色

3.砝码材质:45#钢表面研磨电镀而成,不变形,不生锈.

### 四、技术规格：

1.产品型号：HK-NM-YM

2.试片面积：210mm（L）×60mm（B）

3.磨擦速度：21,43,85,106r / min(可选)

4.磨擦荷重：4.5b（2.04kg）（20N）

5.磨擦行程：60mm（直线）

6.次数设定：0-9999X（1、10、100）自动停机

7.磨擦面积：156mm（L）×50mm（B）

8.机台功率：40W

9.机台尺寸：270 × 240 × 360mmW × D × H

10.机台重量：约15kg

11.使用电压：AC220V40W