

贵阳EPDM塑胶颗粒施工贵阳EPDM塑胶地坪施工贵阳EPDM颗粒施工

产品名称	贵阳EPDM塑胶颗粒施工贵阳EPDM塑胶地坪施工贵阳EPDM颗粒施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	8.00/立方米
规格参数	红汇峰:地胶 888:888 广东:888
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵阳EPDM塑胶颗粒施工贵阳EPDM塑胶地坪施工贵阳EPDM颗粒施工

EPDM

主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族，它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中，EPDM具有低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。

特性

三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构，只有两键之一的才能共聚，不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链，只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。

在三元乙丙生产过程中，通过改变三单体的数量，乙烯丙烯比，分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。