

# 天津飞力全系列潜水泵现货，天津飞力污泥泵，天津飞力搅拌器现货

产品名称	天津飞力全系列潜水泵现货，天津飞力污泥泵，天津飞力搅拌器现货
公司名称	天津易普设备公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	天津市河西区大沽南路857号国华大厦1508室
联系电话	13602136721

## 产品详情

天津市易普特工程设备有限公司

联系人:刘经理

联系电话：13602136721

邮 箱：2640668489@qq.com

Q Q:2640668489

公司地址：天津市河西区大沽南路857号国华大厦1508室

公司网址：<http://www.tjypt.com>

### 2.ITT飞力污水泵Steady1300

ITT飞力Steady（世代）1300系列水冷却污水泵是在瑞典飞力总部研发国内沈阳工厂生产的，随着ROBOT罗伯特污水泵退出中国市场，成为建筑和小型市政工程的主打产品，是同时兼备顶级性能和卓越性价比的全新系列潜水泵，产品无故障运行是该产品的开发初衷。除1310系列采用C闭式通道叶轮外，1315以上系列均采用带有半开式N技术专利技术叶轮和螺旋释放槽的水力设计已被证明可长效减少堵塞和保持效率。该系列潜水泵运行简单长久耐用，市场4年多来口碑反映非常好，即使在恶劣条件下也使用理想。

Steady 1300系列水冷却潜污泵特点：

高性价比：

产品针对国内建筑市场的需求开发，并且在ITT中国的先进工厂沈阳工厂进行制造，在质量保持全球水准的同时拥有更出色的性价比，率先打破进口品牌价格高高在上的局面。

设计先进：

无异味设计，1300系列水泵的泵送性能优越，其抗堵塞设计能排出导致异味产生的颗粒物和缠绕物，有效保持泵坑清洁，从而消除异味产生。专利Spin-Out技术，可将磨损颗粒从密封中排出，从而有效保护外密封件。

短转轴设计，较短的转轴可以显著的避免轴偏转，从而使得密封件和轴承寿命延长，并保持低震动和安静运行。

维护简单：

1300系列型号规整，每种水泵曲线覆盖面宽泛，常规维修配件规格简化，更换及维修方便。

选型容易：

1300系列不需要使用特殊选型软件，用户可直接按照传统的国产水泵选型方式，根据样本的型谱图进行选型，简单快捷。

Steady 1300系列水冷却潜污泵主要部件材料配置：

铸铁泵壳、1310系列为不锈钢闭式通道C叶轮（其他1315，1320,1325，1330以上系列均为开式N技术铸铁叶轮）、均配置双机械密封。

Steady 1300系列水冷却潜污泵性能参数：

流量：7.2m<sup>3</sup>/h-1800m<sup>3</sup>/h

扬程：10—55m

介质温度：最高达到40摄氏度

介质密度：小于1100kg/m<sup>3</sup>

最大淹没深度：20m

每小时启动次数：15次

Steady 1300系列水冷却潜污泵安装方式：

1310,1315,有P式安装和S式安装两种形式，1320以上系列只有P式安装。（P式安装指自耦式安装也叫固定式安装，S式安装指移动式安装），它不同于飞力其他形式的泵比如N型，F型等，他没有独立的冷却夹套，因此必须是水冷，不能用于干式安装。

Steady 1300系列水冷却潜污泵应用范围：

Steady flygt 1300系列产品是在市政、建筑和部分工业领域中的废水、污水、地表水和清水输送的理想产品。

Steady 1300全系列各系差异说明：

叶轮结构差异：

1310系列叶轮为闭式通道叶轮，采用Flygt的C叶轮，材质为304不锈钢；

1315,1320,1325,1330系列叶轮是半开式铸铁外缘硬处理叶轮,采用FLYGT的N技术,具有防堵塞,持续高效的特点；

热敏开关配置：

1310系列无热敏开关；

1315,1320,1325,1330系列均配有热敏开关；

电缆配置：

1310,1315,1320系列标准配置电机引出电缆为5米；

1325,1330系列均为10米；

N泵与Steady1300泵的一些主要区别比较：

N泵3000系列	Steady泵1300系列
为客户量身定制	标准化（100%国内化生产）
安装方式齐全	P或S型安装，无干式安装
硬铬叶轮选项	无硬铬叶轮选项
可拆卸的插入环	整体式插入环
标准吊钩	专用吊环螺栓
可选配热敏开关保护，FLS、CLS	标准配置热敏保护开关
绝缘等级H级的电机	绝缘等级F级的电机
Plug-in 机械密封	标准型Flygt机械密封
Subcab	标准电缆和Subcab
标准版，EX版，高温版	标准版
可选冷却夹套和冲洗阀	无冷却夹套和冲洗阀选项
性能范围宽广	功率<50kW