

交流异步电机速度传感器，单耳，顶部出线

产品名称	交流异步电机速度传感器，单耳，顶部出线
公司名称	深圳市易技自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	脉冲数:48或64齿 工作电压:4.5--24V DC 输出信号:NPN集电极开路
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2229号 政商中心A区417
联系电话	0755-23179261 18823885027

产品详情

AB两路脉冲（相位差90°）；可选线序+BA-、+AB-、+-BA、+-AB.

尺寸选型：L=35mm、39.5mm、45mm、50mm

1.主要参数

参数	参数值	参数	参数值
脉冲数	48或64齿	工作电压	4.5--24V DC
输出信号	NPN集电极开路	负载电流	*大25mA
A.B相位差	90 ± 20°	信号占空比	50% ± 5%
输出低电平	<0.5V	输出高电平	>VCC--0.5V
响应频率	0.2--20kHz	工作温度	40 ~140
防护等级	IP67	建议安装距离	0.5--1mm
出线形式	4线	连接器	DJ7041-1.5-11 四线公头
配套连接器（母头）	DJ7041-1.5-21 or 282088-1		

2. 连接器说明：

排序	线色	说明	接插件打标
1	黄色	VCC	+
2	蓝色	OUT B	B
3	白色	OUT A	A
4	黑色	GND	-