

# 杜邦尼龙70G43L加GF43%(用于机械零件)

产品名称	杜邦尼龙70G43L加GF43%(用于机械零件)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	38.50/千克
规格参数	美国杜邦:尼龙66厂家 70G43L:43%玻纤增强 PA66:一级代理商
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

杜邦尼龙70G43L加GF43%(用于机械零件)

杜邦尼龙70G43L加GF43%(用于机械零件)

尼龙PA66 (聚酰胺双6) FR15美国杜邦 纯树脂规格级别:注塑级特性备注:UL94

V-0等级重要参数:密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70

PA66性能 PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差PA66是PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。PA66 CM3304-V0日本东丽  
阻燃V-0注射成型.PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB注射成型.PA66 CM3001G-30日本东丽  
加30%玻纤HB注射成型.PA66 CM3001G-45日本东丽 加45%玻纤HB注射成型.PA66 CM3004G-15日本东丽  
加15%玻纤 环保 无卤阻燃V-0.PA66 CM3004G-20日本东丽 加20%玻纤 环保 无卤阻燃V-0.PA66  
CM3004G-30日本东丽 加30%玻纤 环保 无卤阻燃V-0.PA66 CM3006日本东丽 未强化 耐候性 阻燃V-2.PA66  
CM3006G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级.PA66 CM3006G-30日本东丽 加30%玻纤HB注塑级.PA66  
CM3006G-45日本东丽 加45%玻纤HB注塑级.PA66 CM3301L日本东丽 韧性 注射成型.PA66  
A3EG3德国巴斯夫 加15%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度.PA66 A3EG5德国巴斯夫 加25%玻纤 尺寸稳定  
绝缘.PA66 A3EG6德国巴斯夫 加30%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度