

工业级环氧大豆油 浅黄色粘稠油状液体 用作无毒增塑剂兼稳定剂

产品名称	工业级环氧大豆油 浅黄色粘稠油状液体 用作无毒增塑剂兼稳定剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	14800.00/吨
规格参数	型号:工业级 外观:浅黄色粘稠油状液体 包装:200公斤/桶
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

环氧大豆油

英文名	epoxidized soybean oil
应用	用作环氧树脂、PVC、氯丁橡胶、丁腈橡胶等的增塑剂。
产地	湖北武汉
性状	该品在常温下为浅黄色黏稠油状液体，溶于烃类、酮类、酯类、醇等有机溶剂，微溶于乙醇
参数	分子式: C ₅₇ H ₁₀₆ O ₁₀ 分子量 :950 CAS号:8013-07-8 熔点: -3 沸点: 150 (0.5Kpa) 粘度:325mpa·s 折光率 :1.473 (25)
包装	200kg/桶。
价格	电议
销售方式	批发;零售;
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途：

该品是一种使用广泛的聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定剂：与PVC树脂相容性好，挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定性和光稳定性，耐水性和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能，且无毒性，是国际认可的用于食品包装材料的化学工艺助剂。该品可用于所有的聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料、医用制品、各种薄膜、片材、管材、冰箱封条、人造革、地板革、塑料壁纸、电线电缆及其它日用塑料制品等，还可用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合稳定剂等。

包装：200kg/桶。