

## 3mm黑色无味隔音毡 各种型号定制加工隔音毡 隔音板

产品名称	3mm黑色无味隔音毡 各种型号定制加工隔音毡 隔音板
公司名称	廊坊铭洋节能科技有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	铭洋:30 3mm:29 河北:20
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇李王只堡村
联系电话	13932648656 18730621688

## 产品详情

如果你不安装有完善的隔音，你会发现它可能会导致很多问题。邻里关系不好，就会影响一个人的心情和身心；甚至大大影响一个人的工作。因您的家庭设计的具体情况为您提供不同的吸音板或隔音板，以满足您的需求。企业，会议中心和礼堂也将受益于通过该地区的声学墙板。你会惊奇的是，当你有这种风格到位的隔音多少良好的环境。隔音板和声学吊顶板将帮助你控制的回声，这是在房间里创建，捕捉清晰，清脆的声音，这是在某些环境中所需的。

声音是一种波状能量，需要介质才能传播。声音在同一种介质中传播时，介质密度越大，传播速度越快。声音的另一种传播就是跨介质传播。即从一种介质，穿过两种介质的临界接触面进入另一种介质，此时，声能的传递实质是振动幅度的传递。跨介质传播时，两种介质的密度相差越大，声能的损耗越大。而实际应用中，空气为人类常态下活动空间，于是与空气密度相差越大的材料一般为密度很高的材料（比空气密度还要低很多材料除了真空，还真的不多），即可视为隔音材料。密度越高，隔音效果越好

隔音毡布艺吸声软包采用阻燃树脂边框内放置防火的特制吸音棉家用，外包防火吸声布艺或环保皮、牛皮等制成。防火处理后可达到国家防火GB8624 1997B1级(同8624 2006 C级)要求。

主材：高密度隔热吸音棉板、彩色吸音布料、环保型树脂胶水、防玻纤材料、成型工艺等?；塑胶边框、树脂固化边框、铝合金边框或木质边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。?

## 二、产品型号/规格

直角；1CM小切角；1.5CM小切角（常规）；2CM大切角  
常规尺寸：600\*600\*25MM;600\*1200\*25MM(可按客人要求定做)

## 三、产品特性?

- 1、吸声频谱高，对各个频段的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防火、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点。
- 2、吸声软包具有多种颜色及图案的饰面选择，也可由客户提供饰面，并可根据声学装修或业主要求，调整饰面或边框。
- 3、具有难燃防火、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点。优点：隔热吸音性能、防火、防纤维、防止产生有害物质、有丰富的外观色彩，是的墙体吸音装饰软包体。

## 四、等级分类

- 1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)
- 2、防火等级：防火（阻燃B级）

## 五、用途及使用场所：

主要用于辽宁朝阳影视厅、录音室、录音棚、广播室、语训室、隔音室、家庭影院、练琴房、KTV、视听室以及工矿发电机房、风机房等等起隔音吸音作用