

啤酒酵母菌保存箱

产品名称	啤酒酵母菌保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68759.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

啤酒酵母菌保存箱干燥和隔绝空气。菌种在保藏的时候,通常都要选择相对优良的纯种,之后要人工创造条件,可人工创造低温、缺氧以及干燥的环境,可抑制微生物的代谢作用"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展,以承受、勤奋、忍耐,赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

啤酒酵母菌保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,啤酒酵母菌保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

啤酒酵母菌保存箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	4-38	PTC陶瓷加热	480 × 470 × 843mm	立式单门
FYL-YS-138L	138升	4-38	PTC陶瓷加热	540 × 543 × 830mm	立式单门
FYL-YS-150L	150升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 865mm	立式单门
FYL-YS-280L	280升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 570 × 1445mm	立式单门
FYL-YS-430L	430升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 680 × 1805mm	立式单门
FYL-YS-230L	230升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 590 × 1215mm	立式单门
FYL-YS-310L	310升	2-48	PTC陶瓷加热	595 × 695 × 1315mm	立式单门
FYL-YS-828L	828升	2-48	PTC陶瓷加热	1267 × 680 × 1818mm	立式双门
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	PTC陶瓷加热	1607 × 680 × 2104mm	立式双门
FYL-YS-151L	151升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 565 × 860mm	立式单门
FYL-YS-281L	281升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 565 × 1440mm	立式单门
FYL-YS-431L	431升	0-100	PTC陶瓷加热	595 × 675 × 1795mm	立式单门

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。啤酒酵母菌保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

啤酒酵母菌保存箱特点采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。啤酒酵母菌保存箱保存菌种的方法,菌种在使用和传代过程中容易发生活性衰退的现象,因此菌种保藏至关重要。不论采用何种保