## 高流动PTFE注塑料 日本大金EP-610

产品名称	高流动PTFE注塑料 日本大金EP-610
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	287.00/千克
规格参数	品牌:高流动PTFE 型号:日本大金EP-610 性能:PTFE注塑料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应高流动PTFE注塑料 日本大金EP-610薄壁部件 良好的柔韧性

供应高流动PTFE注塑料 日本大金EP-610薄壁部件 良好的柔韧性

## 成型工艺

- 1、结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
- 2、流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过350度,模具应加热至100-150度,浇注系统对料流阻力应小。可成型0.7-0.8毫米厚的薄壁简单制品。
- 3、透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度300-330度,350度以上容易引起变色或发生气泡。宜高速低压成型,并注意脱模会较困难。

## 应用范围

- 1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
- 2、电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
- 3、工业、农业用建筑薄膜,