

电厂高温岩棉卷毡 铭洋供应岩棉制品

产品名称	电厂高温岩棉卷毡 铭洋供应岩棉制品
公司名称	廊坊铭洋节能科技有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	铭洋:70KG 50CM:80KG 河北:90KG
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇李王只堡村
联系电话	13932648656 18730621688

产品详情

岩棉卷毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭，冲天炉融化成液体，通过离心机经高速离心棍甩丝，经鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，进入固化炉，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉卷毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

岩棉卷毡技术指标

纤维平均直径 μm :<6。容重 kg/m^3 :60—100。导热系数（常温） $\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$:0.030-0.044。燃烧性能：A级不燃。憎水性%：98。使用温度：-120---600。

工业岩棉保温毡柔性好，可贴合不规则及大型管道，产品长度长，能有效减少接缝，降低热桥。可根据要求生产憎水性和低氯型产品，还可在表面贴铝箔纤布（ALGC）等贴面材料。岩棉光毡适用于大口径的管道、建筑墙体及屋顶、具有良好的绝热性能和吸音效果。天琦岩棉制品是采用优质的天然岩石（如玄武岩白云石）为主要原料，经冲天炉以大于1450 的高温将原料融化，由四辊离心机打折机在喷入少量粘合剂固化加温，加工成岩棉保温毯状 管材及板状天琦岩棉产品采用优质的天然岩石如玄武岩、白云石等矿石为主要原材料，主要生产外墙外保温岩棉板，高强度屋面板，幕墙用岩棉板，岩棉防火隔离带，保温岩棉平板，防水岩棉平板，防火岩棉平板，岩棉保温装饰化一体板和岩棉卷毡。

工业岩棉保温毡柔性好，可贴合不规则及大型管道，产品长度长，能有效减少接缝，降低热桥。可根据

要求生产憎水性和低氯型产品，还可在表面贴铝箔纤布（ALGC）等贴面材料。岩棉毡适用于大口径的管道、建筑墙体及屋顶、具有良好的绝热性能和吸音效果。分情况，岩棉板比较经常用于房屋或楼层外墙的平面保温，而岩棉毡的话比较适合类似蔬菜大棚，曲面保温，这个看用途和材质，可以定做。更适合包裹管状或者锅炉。另外不同的就是容重不同；容重越小。