

# SWP-T20LG SWP-T20L液位变送器

产品名称	SWP-T20LG SWP-T20L液位变送器
公司名称	广州昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠北路228号
联系电话	0371-60397485

## 产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！公司资质 ::企业资质:: ::产品简介::

::产品简介:: 缆式静压液位变送器, SWP-TLCG ,杆式静压液位变送器, SWP-TLRG ,直装式静压液位变送器（标准式） SWP-TLDG , SWP-T20本安型变送器 , , SWP-T20隔爆型变送器 , , SWP-T20系列变送器带模拟指示 ,SWP-T20系列变送器精度 ,SWP-T20系列变送器密封材料PTFE , SWP-T20系列变送器非标量程 , SWP-T20系列变送器绝对系列 , , SWP-T20系列变送器隔膜材质,哈氏C ,SWP-T20系列变送器隔膜材质, 钽 , SWP-T20系列变送器隔膜材质,361L+PTFE , SWP-T20系列变送器毛细管远传/每米 ,SWP-T20系列变送器特殊充油 ,SWP-T20系列变送器/缆式静压液位变送器 ,SWP-T20系列变送器/杆式静压液位变送器 , SWP-T21系列变送器安装法兰（DN50）

昌晖液位变送器SWP-T20LG SWP-T20LS投入式静压液位变送器 昌晖变送器 概述 SWP-T20L是一款投入缆式静压液位变送器，本系列静压液位变送器，采用先进的电子陶瓷压力传感器或扩散硅传感器技术，保证了液位变送器长期连续工作和稳定性和测量精度，抗干扰能力强。配合SWP系列数字显示仪表，可方便的构成静压液位计。

技术数据 工作电压 12.5 ~ 30VDC 输出信号 4 ~ 20mA二线 测量范围 0 ~ 100m（最大）

精度 0.1、0.2、0.5 稳定性 优于0.1%FS/年

温度范围 介质 -20 ~ +60

环境 -20 ~ +70 贮存 -40 ~ +80

传感器材料 外壳 不锈钢1Cr18Ni9Ti

膜片 96%氧化铝或316L 密封 氟橡胶

聚四氟乙烯 导气电缆材料 聚氯乙烯与丁腈橡胶复合物

过程连接方式 外螺纹G11/2A、G1A或法兰G1A 昌晖液位变送器SWP-T20LG SWP-

T20LS投入式静压液位变送器 昌晖变送器 型号内容 昌晖液位变送器SWP-T20LG SWP-

T20LS投入式静压液位变送器 昌晖变送器 标准量程表 昌晖液位变送器SWP-T20LG

SWP-T20LS投入式静压液位变送器 昌晖变送器 测量范围 代号 量程调节范围 过载（MPa） 0-10kPa

D3 1.0-10kPa 0.6 0-20kPa D5 1.0-20kPa 0.6 0-40kPa D7 12.0-40kPa 0.6 0-60kPa D8 20.0-60kPa 0.6 0-100kPa E1

30.0-100kPa 1 0-160kPa E2 60.0-200kPa 1 0-200kPa E3 60.0-200kPa 1 0-250kPa E4 120.0-400kPa 1 0-400kPa E5

120.0-400kPa 1 0-0.6MPa F1 0.2-0.6MPa 2 0-1.0MPa F2 0.3-1.0MPa 2 型号 代码 说明 SWP-T20L

静压揽式液位变送器 变送输出 G 4-20mA，线性，模拟/阻尼可调 S 4-20mA，智能型，HART协议通讯

探头材料 1 316L不锈钢 3 1Cr8Ni9Ti不锈钢 9 特殊要求 过程连接方式 R

外螺纹G11/2A (电容) ; 外螺纹G1A (扩散硅) G 标准法兰 DN50,PN0.6 Y 特殊要求 密封件材料 1F 氟橡胶 2F 丁腈橡胶 5F 聚四氟乙烯 9F 特殊要求 外壳 A 铝外壳 无现场指示 防护等级IP65 B 铝外壳带液晶现场指示 防护等级IP65 C 铝外壳带模拟刻度0-100%显示现场指示 防护等级IP65 精度等级 1 0.1 2 0.2 5 0.5 9 特殊要求 配重 H 无配重 Z 标准配重 (不锈钢) Y 特殊要求 测量范围 见标准量程表 Y 非标准量程 传感器类型 R 陶瓷压阻传感器 S 扩散硅传感器 防爆类型 (普通型此栏不填) i 本安型, 防爆等级Exia CT6 d 隔爆型, 防爆等级Exd BT6 导气管长度 单位m ,杆式静压液位变送器, SWP-TLRG ,直装式静压液位变送器 (标准式) SWP-TLDG ,SWP-T20本安型变送器, ,SWP-T20隔爆型变送器, ,SWP-T20系列变送器带模拟指示,SWP-T20系列变送器精度,SWP-T20系列变送器密封材料PTFE, ,SWP-T20系列变送器非标量程, ,SWP-T20系列变送器绝对系列, , SWP-T20系列变送器隔膜材质,哈氏C, SWP-T20系列变送器隔膜材质, 钽, , SWP-T20系列变送器隔膜材质,361L+PTFE, SWP-T20系列变送器毛细管远传/每米, SWP-T20系列变送器特殊充油, SWP-T20系列变送器/缆式静压液位变送器, SWP-T20系列变送器/杆式静压液位变送器, , SWP-T21系列变送器安装法兰 (DN50) SWP-T22系列变送器配重 (不锈钢)