

SWP-T51GP DP 远传压力 差压变送器

产品名称	SWP-T51GP DP 远传压力 差压变送器
公司名称	广州昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠北路228号
联系电话	0371-60397485

产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！公司资质 ::企业资质:: ::产品简介:: SWP-T51GP/DP 远传压力/差压变送器昌晖智能仪表/昌晖自动化/ SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP4E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP5E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP6E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP7E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51DP8E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51DR2E22M1 SWP电容式差压变送器 SWP-T51G 产品名称：SWP-T51GP/DP 远传压力/差压变送器 概述 SWP-T51压力/差

压变送器加装密封远传装置后构成SWP-

T51GP/DP远传压力/差压变送器。它可避免被测介质直接与变送器敏感元件接触，适用于以下情况：

1. 被测介质对滨耸起接头和敏感元件有腐蚀作用时；
2. 需将高温介质与变送器隔离时；
3. 被测介质粘度高或有固体悬浮物易堵塞时；
4. 被测介质如果用引压管引出易固化或结晶时；
5. 更换被测介质需冲洗以防交混时；
6. 须保持卫生条件，防止污染时。

SWP-T51GP/DP型号内容 型号代码说明 SWP-T51GP 远传压力变送器 SWP-T51DP

远传差压变送器 压力量程 4 6.2 ~ 37.4kPa 5 31.1 ~ 186.8kPa 6 117 ~ 690kPa 7 345 ~ 2068kPa 变送输出 E

4-20mA，线性，模拟/阻尼可调 N 4-20mA，线性，数字型 S 4-20mA，智能型，HART协议通讯

结构材料法兰和接头 排液/排气阀 隔离膜片 22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 过程充液

温度范围 A D.C.硅油200 -40 ~ 149 B D.C.硅油704 15 ~ 315 C

惰性液 -40 ~ 149 远传装置 S1 一个远传装置 S2 两个远传装置

显示表头（不带表头此栏不填） M1 模拟刻度，线性表头，0-100%刻度 M3

液晶显示，线性表头，0-100%，用户可选 安装支架 B1 管装弯支架（管外径 50-60） B2 板装弯支架 B3

管装平支架（管外径 50-60） 法兰适配器 N 无法兰适配器（法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接） C1

1/2NPT阴螺纹法兰适配器，引压过渡接头及焊接引压管（不锈钢） C2

M20 × 1.5阳螺纹法兰适配器，引压过渡接头及焊接引压管（不锈钢） 防爆类型（普通型此栏不填） i

本安型，防爆等级Exia CT6 d 隔爆型，防爆等级Exd BT6 远传装置长度 单位：米（m）

远传法兰型号PFW、PTW、RFW、EFW（见法兰型号选型表）

注：E型最小量程URL/6;N、S型最小量程URL/15