

SWP-T61LT 液位变送器

产品名称	SWP-T61LT 液位变送器
公司名称	广州昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠北路228号
联系电话	0371-60397485

产品详情

说明：本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！公司资质 ::企业资质:: ::产品简介:: SWP-T212旋入式隔膜压力变送器,SWP-T212 SWP-T202旋入式隔膜压力变送器,SWP-T202 SWP-T223法兰式隔膜压力变送器,SWP-T223 SWP-T213法兰式隔膜压力变送器,SWP-T213 SWP-T203法兰式隔膜压力变送器,SWP-T203 SWP-T61系列小型化差压变送器,SWP-T61 SWP-TLC系列缆式静压液位变送器,SWP-TLC SWP-T51差压变送器,SWP-T51 SWP-ET100现场温度变送器,SWP-ET100 SWP-EY100现场压力变送器,SWP-EY100 SWP-T21X压力变送器,SWP-T21X SWP-CT80现场温度变送器,SWP-CT80 SWP-T101温度变送器,SWP-T101 SWP-T20压力变送器,SWP-T20 SWP-CY80现场压力变送器,SWP-CY80 KA11风速变送器,KANOMAX KA11 产品名称：SWP-T61LT 液位变送器 概述 SWP-T61L

T法兰式液位变送器，可对各种容器进行精密的液体和液体密度测量。有平法兰和插入式法兰供选用。安装法兰标准按ANSI，管道尺寸为3吋或4吋，法兰规格有150Lb（2.5MPa）和300Lb（5MPa），也可按GB9116-88DN80、DN100、PN2MPa，法兰膜片材料有哈氏合金、钽等可用于腐蚀性介质中。 数据表

结构材料 法兰和螺栓： 不锈钢316； 灌注液： 硅油、惰性液；

电气连接： 1/2NPT或M20×1.5；

隔离膜片： 不锈钢316、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽；

“O”形圈： （与被测介质接触处）氟橡胶； SWP-T61LT液位变送器选型表

代码 尺寸 高压侧膜片材料 伸出长度（mm） A0 DN80(3) 316L SST 平 A2 DN80(3)

316L SST 50 A4 DN80(3) 316L SST 100 A6 DN80(3) 316L SST 150 A8 DN80(3)

316L SST 200 B0 DN100(4) 316L SST 平 B2 DN100(4) 316L SST 50 B4 DN100(4)

316L SST 100 B6 DN100(4) 316L SST 150 B8 DN100(4) 316L SST 200 C0 DN80(3)

哈氏合金C-276 平 C2 DN80(3) 哈氏合金C-276 50 C4 DN80(3) 哈氏合金C-276 100 C6 DN80(3)

哈氏合金C-276 150 C8 DN80(3) 哈氏合金C-276 200 D0 DN100(4) 哈氏合金C-276 平 D2 DN100(4)

哈氏合金C-276 50 D4 DN100(4) 哈氏合金C-276 100 D6 DN100(4) 哈氏合金C-276 150 D8 DN100(4)

哈氏合金C-276 200 E0 DN80(3) 钽 平 F0 DN100(4) 钽 平 T 特殊要求 代码 安装法兰尺寸 压力等级 材料

A DN80(3) 150Lb 不锈钢 B DN100(4) 150Lb 不锈钢 C DN80(3) 300Lb 不锈钢 D DN100(4) 300Lb

不锈钢 T 特殊要求 代码 低压侧结构 低压侧法兰接头 排液/排气阀 低压侧接液隔离膜片 22 差压 316 不锈钢

316 不锈钢 316 不锈钢 23 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 哈氏合金C 24 差压 316 不锈钢 316 不锈钢 蒙乃尔合金 25

差压 316 不锈钢 316 不锈钢 钽 33 差压 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 35 差压 哈氏合金C 哈氏合金C 钽

T 远传 远传法兰型号见PFW、RTW、RFW、EFW选型表 代码 过程充液—高压侧 温度极限 A D.C.硅油200

-40 ~ 149 B.D.C.硅油704 15 ~ 315 C 惰性液 -45 ~ 205 代码
 显示表头 (不代表头此栏不填) M1 模拟刻度, 线性表头, 0-100%刻度 M3
 液晶显示, 线性表头, 0-100%, 用户可选 代码 低压侧泄放阀 不注 低压侧法兰后部用排液/排气泄放阀 D1
 低压侧法兰上部用排液/排气泄放阀 D2 低压侧法兰下部用排液/排气泄放阀 代码 法兰适配器
 N 无法兰适配器 (法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接) C1
 1/2NPT阴螺纹法兰适配器, 引压过渡接头及焊接引压管 (不锈钢) C2
 M20 × 1.5阳螺纹法兰适配器, 引压过渡接头及焊接引压管 (不锈钢) 代码 防爆认证 (普通型不填) d
 隔爆型, 防爆等级Exd BT6i 本安型, 防爆等级Exia CT6 代码 接环材料 接环材料
 安装法兰尺寸 尺寸 数量 3英寸 4英寸 F1 不锈钢 1/4 1 . - F2 不锈钢 1/4 2 . - F3 不锈钢 1/2 1 - . F4
 不锈钢 1/2 2 - . F7 哈氏合金 1/4 1 . - F8 哈氏合金 1/4 2 . - F9 哈氏合金 1/2 1 - . F0 哈氏合金 1/2 2
 - . 注1: - 不提供 . 提供
 注2: 可选的冲洗连接只限于平膜片式安装。E型最小量程URL/6; N、S型最小量程URL/15 代码
 产品名称 SWP-T61LT 普通型法兰式安装液位变送器 SWP-T61CLT 一体化型法兰式安装液位变送器 代码
 量程 4 6.2 ~ 37.4kPa 5 31.1 ~ 186.8kPa 6 117 ~ 690kPa 7 345 ~ 2068kPa 代码 变送输出 E
 4-20mA, 线性, 模拟/阻尼可调 N 4-20mA, 线性, 数字型 S 4-20mA, 智能型, HART协议通讯