

杭州螺杆泵厂家 杭州泥浆泵配件 杭州水煤浆泵定制

产品名称	杭州螺杆泵厂家 杭州泥浆泵配件 杭州水煤浆泵定制
公司名称	远宏泵业有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州浙江省杭州市余杭区莫干山路河洋桥
联系电话	0571-88751512 18888958561

产品详情

杭州螺杆泵厂家 杭州泥浆泵配件 杭州水煤浆泵定制 周先生 总监电话：0571-88751512 手机：18888958561
所在地：浙江 杭州市 余杭区 经营地：浙江省杭州市余杭区莫干山路河洋桥 立式单螺杆泵特性：立式单螺杆泵特殊的工作形腔能输送介质中含有悬浮的硬，软固体颗粒和长纤维（或固体是多棱尖角，高磨损颗粒）和长纤维或夹带气体的介质（液，固，气三相）。

1，固体颗粒度大小与各型号泵“转子”偏心（e）有关。

2，固体浓度按体积浓度，可达40%（如粉状微粒可达70%）。

3，纤维长度与各型号泵“转子”导程有关，允许最长纤维介质粘度高达1,000,000 mpa·s（cp）物料可以有效输送。上海正奥泵业立式单螺杆泵具有自吸引特性：能将液态介质通过管路自吸引上来，高度可达6-8.5米。立式单螺杆泵产品独创性能，泵在输液的同时，也可以无级调节爆气（冲气）作业（把用户各种气体和杀菌气体等补充或合成到介质中去）。通过螺杆泵输又爆气又使介质中各种成份共溶。立式单螺杆泵转速和流量是线性关系，泵可定转速而定流量。也可无级调速或多级变速来满足用户各种特性的要求，流量精度（±1%），可作为计量泵用于实验室，配药，配料等。压力（扬程）生成与“定子”螺旋导程（T）有关，一个导程（T）输出压力为0.6

Mpa（60米扬程）压差级，二个导程为二级泵压力为1.2Mpa（120米扬程）。根据工况需要任何一种型号都可以制造成，立式，斜置式，可移小车载式等型式的泵。立式单螺杆泵零件少，结构不复杂，所以拆卸，维修简单，即使初次使用也可在短期内容易掌握。立式单螺杆泵因“一定子”是弹性体而“转子”是金属材质制成，所以泵可以在无介质状态下干运转而损坏泵的液力部件。立式单螺杆泵性能：立申LG立式单螺杆泵，多个螺杆泵产品。流量由0.95~103（m³/h）。输出压力常规产品为1.6 Mpa（60米扬程）。常规耐温>80，用户特需可达110根据用户介质及物性，“定子、转子、护套”及过流另、部件，上海正奥经多年研制具有较完整的材质体系供选用。立式单螺杆泵的轴封：1.各种材质的填料密封。2.各种密封材质的动、静环的单、双端面机机密封。上海立申水泵还可为用户特需的稳压或引流等付加装置设计和配套供货。