

青鸟消防JM-JBF-VS50家用可燃气体探测器 一氧化碳CO报警器

产品名称	青鸟消防JM-JBF-VS50家用可燃气体探测器 一氧化碳CO报警器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:鸿博 型号:JM-JBF-VS50 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JM-JBF-VS50家庭用一氧化碳探测器简述JM-JBF-VS50家庭用一氧化碳探测器的优化算法可以确保一氧化碳浓度在 70×10 (摩尔分数)的环境里，60min内不报警，以后的180min中进行声光报警器，并发出有源控制指令。

二、JM-JBF-VS50家庭用一氧化碳探测器功能特性

产品执行标准：GB15322.2-2019

探测仪选用AC220V电源供应

采用**的光电催化气敏元器件，检测特性安全可靠

探测仪报警求助，可导出有源控制指令

探测仪内置进口的光电催化气敏传感器正常的使用期限超过5年

三、JM-JBF-VS50家庭用一氧化碳探测仪性能参数型号规格JM-JBF-VS50名字家庭用可燃气体探测器**品牌青鸟消防工作标准电压AC220V/50Hz(±15%) 报警动作值 150×10^{-6} (摩尔分数)一氧化碳(CO)可靠性 $\pm 50 \times 10^{-6}$ (摩尔分数)确定灯绿色指示灯(长亮加热、闪耀安全巡检)，红色指示灯(长亮报警)，淡黄色显示灯(长亮常见故障)，淡黄色显示灯(闪耀传感器失效)响应速度 60s报警声数据信号 75 dB(1m)较低浓度的回应应在 70×10^{-6} (摩尔分数)的环境里，60min内不报警，以后的180min内报警操纵输出端口电磁阀插口(触点容量DC30V/3A或AC250/5A)感应器及使用期限电化学传感器、使用期限5年(实验值)数据读取插口参考国家标准GB15322.2-2019附则A外型PANTONEQ752-2-5乳白色机壳材料ABS操作温度-10~55 存储环境温度0~25 空气湿度 95%(无凝露现象)产品品质280克尺寸130mm长×74mm宽×50mm高保护面积20-30m²(标准值)产品执行标准GB15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》