

汉邦4路视频卡 视频监控主机

产品名称	汉邦4路视频卡 视频监控主机
公司名称	苏州高新区赛格电子市场诚讯安防器材商行
价格	.00/个
规格参数	类型:视频监控主机
公司地址	中国 江苏 苏州市 高新区赛格电子市场3C21-3C22
联系电话	86 0512 68051568 13962112696

产品详情

类型 视频监控主机

hb18系列dvr专用视频压缩卡

该系列产品采用最新的ti dm645 dsp 芯片，嵌入我公司自主知识产权的h.264压缩算法及多路图像处理的专利技术，形成了从cif到full d1所有图像质量等级、具有极高性价比的hb18系列产品。

hb18系列产品采用了最先进的技术，集成度有了很大提高，实现了ti dm645 dsp 单片压缩8路cif实时视频,提供了目前世界上最小的单卡16路dsp实时压缩产品。本系列产品包括了智能化产品、pci-express接口产品，以适应不同应用的需要。

视频指标：

视频输入：输入接口/bnc插座 输入阻抗/75 输入幅度/vp-p=1.0v

视频接口：4路

压缩分辨率：每路视频pal 352x288 25帧/秒；

视频预览：支持多路视频实时预览，支持全幅分辨率显示，更高的图像预览分辨率

硬件滤波：具有多级硬件滤波功能，能最大程度上降低图像噪点
压缩参数：可以设置压缩比调整输出压缩码流大小，可以设置压缩帧率1-25 pal
双流压缩：主码流本地存储，副码流适用于图像在低带宽网络上传输。同时提供实时视频流支持64路dvr系统：支持不同分辨率板卡的混合使用，最高可达64路。

音频指标：

音频输入：输入接口/单声道bnc插座 输入阻抗/10k 输入幅度/vp-p=2.0vline

音频接口：4路（提供不带音频版本）

音频监听：提供实时音频监听接口

流/文件格式：

多分辨率支持：一个流/文件数据中支持分辨率的改变

精确的时间戳：支持多个流/文件的完全同步
回放数字水印：支持数字水印确保录像文件不被篡改
用户数据区：支持流/文件中添加自己的数据

支持实时流：可以取到每一路的原始视频流

网络传输：

ie浏览：提供插件支持ie浏览

故障恢复：支持断线自动连接

其它功能：

osd功能：支持硬件字符/时间叠加，支持logo叠加和局部马赛克遮挡
移动检测：支持硬件多窗口、多区域、不占用系统资源，多灵敏度的目标检测报警功能：视频丢失报警
加密功能：提供板卡的唯一识别号
硬件看门狗：高精度度检测，保证系统可靠性

总线接口：pci

开发包：

提供完整的sdk开发包及实例源程序，支持多种通用结构，开发简单方便
操作系统：windows 2000，windows xp，windows 2003，windows vista
开发环境：windows 2000/windows xp，ms vc++ 6.0
以上压缩sdk：提供dll库方式
播放sdk：提供dll库、media player插件和ie插件三种方式
网传sdk：提供dll库、和ie插件两种方式
常用工具：提供dll库，实现264文件向通用视频avi格式转换；提供常用工具包