

# 建筑涂料公司 陕西燕园众欣 宝鸡建筑涂料

产品名称	建筑涂料公司 陕西燕园众欣 宝鸡建筑涂料
公司名称	陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号
联系电话	19929301391 19929301391

## 产品详情

防腐涂料适用于耐高温的混凝土结构及各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道、热力公司、发电厂、煤矿、厂矿等；且适用于地下管廊、污水处理厂、垃圾掩埋厂、隧道、桥梁、食品工业、生物工程、制药等环境防腐防水，特别适用于输水管道的防护。

(1)、涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至St3级。施工中严禁带入水份。

(2)、此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分施工配比方法为：将甲组分大口\*打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(3)、漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。

(4)、阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。

(5)、产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(6)、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

### 涂料在成膜后出现的几种病态

1.失光——指涂膜干燥后有光，但经过短时间（几小时或几天后）出现光泽逐渐消失的现象，也称倒光，其主要原因是被涂物件表面处理不当，有残留矿物油、蜡质、油腻等，喷涂后便会渗入涂膜中，不仅影响干燥，而且会使漆膜失光，另外底漆没有干透，面漆含有强溶剂时，容易使底漆回软发生光泽变化。涂料应用的环境也有影响，如在热带，天然树脂或酚醛树脂漆特别易失光，木质表面，由于漆之油分渗入细孔，会使涂膜暗淡无光，此时必须用封闭漆封闭再涂面漆。

2.粉化——这是紧随着失光以后发生的一种现象，即用手摸漆膜表面，有一层粉层，建筑涂料公司，极易粘于指上，一般外貌呈白色，主要是由于涂膜经受日光、水汽、氧气、海洋气候，化学药品等作用，建筑涂料价格，特别是紫外线的影响，使靠近颜料颗粒处之漆料失去黏附力而造成。漆膜粉化内因决定于成膜物质类型，建筑涂料哪里有卖，因此必须注意选择室外型涂料，施工时漆膜的厚度要符合要求。并需严格配套，漆膜未干透之前，切勿受雨淋、日晒，以保证漆膜的使用寿命。

涂料施工是指在被涂物表面涂敷一层装饰性或保护性涂料的整个过程。为获得坚固性的涂膜，涂料施工常包括底材表面处理、涂漆、固化和涂膜检验四个步骤。

传统的涂漆方法是涂刷，它不受施工场地、被涂物形状和面积的限制，工具简单，宝鸡建筑涂料，但生产效率低，劳动强度大，且漆膜表面易有刷痕，一般多用于家具、门窗和地板等的涂刷。

现代的工业涂漆方法正向着机械化、连续化和自动化程度高的方向发展。不论用什么涂漆方法其基本工序都是：涂底漆。工件经表面处理后，须在规定时间内涂上底漆，以免再度沾污或产生新锈。应根据涂层的质量要求和不同应用范围，选用不同类型的底漆。若需涂两道底漆时，前后底漆颜色须有深浅之分，以免漏涂。底漆的涂漆方法多用压缩空气喷涂、高压无空气喷涂、静电喷涂或电沉积涂漆。

建筑涂料公司-陕西燕园众欣(在线咨询)-宝鸡建筑涂料由陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司提供。陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司是从事“水性建筑涂料,石墨烯涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔总。