

大华嵌入式数字硬盘录象机DH-DVR0804LE-AS

产品名称	大华嵌入式数字硬盘录象机DH-DVR0804LE-AS
公司名称	苏州高新区赛格电子市场诚讯安防器材商行
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:DH-DVR0804LE-AS
公司地址	中国 江苏 苏州市 高新区赛格电子市场3C21-3C22
联系电话	86 0512 68051568 13962112696

产品详情

品牌	大华	型号	DH-DVR0804LE-AS
画质	PAL制, D1(704 × 576)	功率	7W(不含硬盘)
尺寸	375 × 280 × 50mm (1U高度)	重量	.8KG (不含硬盘)

dh-dvrxx04le-as系列

品质全面升级,服务三年质保,并提供以旧换新服务支持vga、tv数据同时显示4路支持1d1+3cif,8路支持8cif实时像支持全球网络即插即用支持手机直连3g监控支持所有视频通道网络双码流传输usb、网络备份同比录像80倍()速度

	参数	dh-dvr0404le-as	dh-dvr0804le-as
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器	
	操作系统	嵌入式linux操作系统	

视频参数	图像编码标准	h.264		
	视频标准	pal (625线, 50场/秒)		
	监视图像质量	pal制, d1(704 × 576)		
	回放图像质量	4cif@ 25 fps, 第1路最高支持实时d1分辨率, 其余通道最高支持cif实时分辨率	cif@ 25 fps	
	图像控制	图像质量可调, 可变码流和固定码流可选		
	双码流	每个通道可设置双码流, 副码流的设置最高分辨率不超过主码流		
	图像移动侦测	每画面可设置396(22 × 18)个检测区域; 可设置多级灵敏度, 1-6档可调		
	区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块		
音频参数	编码标准	g.711a		
	语音对讲	双向语音对讲功能, 对讲时借用第1路音频通道实现		
录像管理	录像方式	支持手动, 自动, 运动检测, 告警触发录像模式		
	录像保存	本机硬盘、网络		
	录像速度	第1路支持4cif @ 25 fps, 其余通道最高支持cif实时分辨率	cif@ 25 fps	
	录像回放	支持1、2、3、4、n路回放功能(n代表设备最高路数)		
	备份方式	支持硬盘、刻录机、u盘、网络存储和备份		
接口	视频	视频输入	4路 bnc接口	8路 bnc接口
		视频输出	1路模拟视频bnc接口 (1.0vp-p, 75ohms)、1路vga输出支持1280 × 1024、1024 × 768、1280 × 720、800 × 600分辨率	
		抓图功能	支持jpeg抓图功能	
		环通输出	无	
		矩阵输出	无	
	音频	音频输入	2路线性音频输入	4路线性音频输入
		音频输出	1路线性音频输出	
	报警	报警输入	4路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口	8路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口
		报警输出	1路告警输出, 继电器触点 (1a@24vdc), no、nc可编程、绿色接线柱接口	8路告警输出, 继电器触点 (1a@24vdc), no、nc可编程、绿色接线柱接口
	其他	网络	1个 rj45接口, 10/100m自适应	
		通信	标准485接口, 支持半双工, 绿色接线柱接口	
		usb	2个usb 2.0接口, 其中1个前面板, 1个背板接口	
		硬盘	内部支持1个sata硬盘接口	
		esata口	不支持	
	其他	电源	dc 12v/3.33a	
功耗		7w(不含硬盘)		
工作温度		0 - + 55		
工作湿度		10% - 90%		
尺寸		375 × 280 × 50mm (1u高度)		
重量		1.8kg (不含硬盘)		
安装方式		机架安装, 台式安装		