

外径88.9煤矿快速接头 郑州快速接头 潍坊绪强机械

产品名称	外径88.9煤矿快速接头 郑州快速接头 潍坊绪强机械
公司名称	潍坊绪强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园
联系电话	18605369517 18605369517

产品详情

快速接头的详细说明

材料:304 / 316

规格:1/2 " ~ 6 " : DN15~DN150

正常压力: 6.4mpa

适用温度 : -20 ~ 232

适用介质 : 气体、水、油、及一些腐蚀性液体

连接方式 : 内螺纹、外螺纹、卡套、焊接、接软管、配法兰等

产品型号 : A、B、C、D、E、F、DC、DP

快速接头说明 : 快速接头是一种既不需要工具又能实现迅速拆装的管接头。

这种管接头使用轻巧灵便、干净利索、广泛应用于液压、气动和润滑流体输送等管路系统中，在急需经常拆装的管路中尤为适用。

快速接头的功能有：

- 1、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。
- 2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失
- 3、设备化整为零，矿用426快速接头，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

潍坊绪强机械有限公司是一家集产品研发、生产制作、安装调试于一体的高新技术企业。公司真诚期待与有识人士精诚合作，实施精品工程，共同打造品牌!

石油快速接头厂家为您介绍

结构分类

两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

两端开闭

不链接时：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢zhu自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

链接时：当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢zhu滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏

两端开放

不链接：当母体的套圈被推到另一端时，钢zhu自动向外滚动，外径88.9煤矿快速接头，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

链接时：当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢zhu锁紧，流体流动，煤矿7寸压槽式快速接头，其中的O型圈以防止液漏

单路开闭

不链接：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢zhu自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。

链接时：当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，郑州快速接头，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢zhu会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

外径88.9煤矿快速接头-郑州快速接头-潍坊绪强机械 由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械有限公司位于山东省潍坊市安丘市兴安街道兴安工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊绪强机械在输送设备中享有良好的声誉。潍坊绪强机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊绪强机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。