

## 16联合咬口机优价格

产品名称	16联合咬口机优价格
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿设备配件厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号
联系电话	0537-2880518 15853710933

## 产品详情

### TZY-A-16联合咬口机

联合角咬口机，16联合咬口机，咬口机，咬口机价格，咬口机厂家，  
辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机

联合角咬口机主要用于方、矩形通风管道的板料角接,可咬出东洋骨和直角骨两个口形,口形为和,使用示意图如下:

### 联合角咬口机

咬口机，又称辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机。是一种多功能的机种，主要用于板材连接和圆风管闭合连接的咬口加工。

可以满足风管制造的各种不同形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的所有齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严格的热处理工艺，保证机械耐用，质量稳定,具有易于安装、外型美观，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特点，能满足用户不同的要求。咬口机适用于通风、空调、净化等装置的风管制作，根据要求，可制作成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制作等不可缺少的机械化设备。咬口机分为多功能咬口机、联合角咬口机、插条咬口机、单平口咬口机、弯头咬口机

### 一、性能特征：

1、该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；

- 2、机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；
- 3、机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；
- 4、极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

## 二、技术参数：

型号	TZY-A-12	TZY-A-16
加工板厚	0.5 ~ 1.2mm	0.5 ~ 1.5mm
成形尺寸 a	17 ~ 20mm	17 ~ 21mm
b	8 ~ 9mm	8 ~ 9mm
成形速度	12m/min	9m/min
外形尺寸	1100 × 580 × 1000mm	1100 × 580 × 1000mm
电机功率	1.5KW	2.2KW
整机重量	185Kg	220Kg

真诚欢迎新老朋友来电洽谈！