

电磁阀ZS-40 不锈钢电磁阀

产品名称	电磁阀ZS-40 不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZS-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀ZS-40 不锈钢电磁阀介绍

作为水用电磁阀，不锈钢电磁阀是近年来应用广泛的一种产品。上海欣一品牌的ZS-40型号不锈钢电磁阀，是一种以膜片式电磁阀为基础设计的常闭电磁阀，具有稳定性高、传动力强及**的特点，价格为480元/件。

这款电磁阀采用不锈钢材质生产，具有优良的抗腐蚀性，适用于常温水及各类流体介质的控制，广泛应用于管道系统、水处理设备和洁净室等领域。

ZS-40型号不锈钢电磁阀参数表

品牌	上海欣一
型号	ZS-40
材质	不锈钢
适用介质	常温水及各类流体介质
控制方式	常闭
连接方式	螺纹
工作压力范围	0.1-1.6MPa
工作温度范围	-5 ~80
流量特性	等百分比
密封材料	丁晴橡胶

总之，上海欣一ZS-40型号不锈钢电磁阀可以为用户提供**的控制能力和广泛的适用性，成为众多用户的**产品。

一.技术参数

原理结构：直动膜片型

控制方式：常闭式、常开式

接口形式：螺纹式、法兰式

流体范围：水、气、煤气、天然气等

流体温度：C2组：-10~+80；C3组：-10~120

阀体材质：黄铜（略）、304不锈钢

膜片材料：NBR、（特制VITON、硅橡胶）

标准电压：AC220V、AC110V、DC24V、DC12V（其它可特制）

电气连接：接线盒（3个接线端子）；金属壳为2芯引线焊接式

防护等级：IP65

线圈选择：普通型（A塑封、金属壳）；防爆型（隔爆型、A浇封型）

二.应用范围

航天**、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

三.规格参数及安装尺寸

号规格	螺纹接口 PT[英寸]	公称通 径[mm]	kV值	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]				法兰式外形尺寸[mm]				
					L	H	H(-K)	W	L	H	连体304法兰盘（铜 为镶嵌法兰）		
ZS03	G1/8、1/4	2.5	0.25	常闭:0~10 常开:0~5； 隔爆型:0~10（3/8 ~2 ）；浇封型：0~5（3 /8 ~1）	40	75	75	30					
ZS05	G1/2	5	0.6		52	85	85	32					
ZS10	G3/8	15	4.8		68	116	117	57					
ZS15	G1/2	15	4.8		68	116	117	57					
ZS20	G3/4	20	7.5		72	122	123	57					
ZS25	G1	25	12		98	133	135	74	135	160	4-	13.5*	85
ZS32	G1 1/4	34	24		122	170	195	95	151	210	4-	17.5*	100
ZS40	G1 1/2	40	30		122	170	195	95	151	215	4-	17.5*	110
ZS50	G2	50	48	166	208	226	122	200	251	4-	17.5*	125	